

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
CNP TD40-21G/2SWHCJ насос циркуляционный с сухим  
ротором  
(CNP TD40-21G/2SWHCJ)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP TD40-21G/2SWHCJ

---

Характеристики товара

---

Фото CNP TD40-21G/2SWHCJ

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

### Описание CNP TD40-21G/2SWHCJ насос циркуляционный с сухим ротором

Циркуляционный насос CNP TD40-21G/2SWHCJ предназначен для систем отопления с требованием стабильной подачи теплоносителя при вертикальной схеме in-line. Модель серии TD40 выполнена как одинарный центробежный одноступенчатый насос с сухим ротором и фланцевым присоединением DN40. Корпус и рабочее колесо из чугуна обеспечивают надежность в системах с требованиями к напору, расходу и допустимому давлению в контуре.

Насос оснащен трехфазным двигателем 1,5 кВт при напряжении 380 В. Номинальный напор 21 м, номинальный расход 12,5 м³/ч, максимальная производительность 25 м³/ч, максимальный напор 22,7 м, частота вращения 2900 об/мин. Рассчитан на работу с жидкостью до 110 °С при максимальном рабочем давлении 12 бар. Допускается перекачивание чистых, маловязких, неагрессивных и взрывобезопасных жидкостей без твердых и длиноволокнистых включений.

Сухой ротор обеспечивает простоту обслуживания и предсказуемую работу в циркуляционном контуре. Чугунное исполнение позволяет применять насос в теплосетях, котельных, центральных тепловых пунктах, подкачивающих насосных станциях, контурах охлаждения, вентиляции, кондиционирования, горячего и холодного водоснабжения. Уплотнение из карбида графита и карбида кремния, класс защиты IP55, изоляция класса F, энергоэффективность IE2. Монтажная длина 320 мм, масса 38 кг.

### Ключевые особенности TD40-21G/2SWHCJ

- **Тип насоса:** центробежный одноступенчатый, in-line.
- **Исполнение:** с сухим ротором, одинарный.
- **Присоединение:** фланцевое, DN40.
- **Мощность:** 1,5 кВт.
- **Напряжение:** 380 В, трехфазное.
- **Номинальный напор:** 21 м.
- **Номинальный расход:** 12,5 м³/ч.
- **Температура рабочей среды:** до 110 °С.
- **Материал корпуса:** чугун.
- **Материал рабочего колеса:** чугун.
- **Класс защиты:** IP55.
- **Класс изоляции:** F.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в циркуляционных контурах котельных, центральных тепловых пунктах и системах центрального отопления. Подходит для перекачки воды и чистых маловязких жидкостей в инженерных сетях с соосными патрубками и фланцевым подключением.

Используется в контурах технологического охлаждения, вентиляции, кондиционирования, горячего и холодного водоснабжения, в насосных станциях повышения давления и системах пожаротушения при соответствии рабочим условиям и параметрам среды.

Рекомендуемые условия эксплуатации: температура перекачиваемой среды от -15 °С до +110 °С, окружающей среды до +40 °С, максимальное рабочее давление 12 бар, уровень рН жидкости 4 - 9. Направление вращения вала - по часовой стрелке при взгляде со стороны двигателя сверху вниз.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики CNP TD40-21G/2SWHCJ насос циркуляционный с сухим ротором

Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
Материал рабочего колеса	Чугун
Уплотнение	Карбид графита - карбид кремния
Материал корпуса насоса	Чугун
Уровень шума	54 дБ
Количество ступеней	1
Тип рабочего колеса	Центробережный
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	12,5
Номинальный напор $H_{ном}$ , м	21
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Частота вращения вала	2900 об/мин
Максимальная производительность	25 м <sup>3</sup> /ч
Максимальный напор	22,7 м
Номинальная производительность	12,5 м <sup>3</sup> /ч
Номинальный напор	21 м
Количество скоростей	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип присоединения	Фланцевое
Ду	40
Ру, кгс/см <sup>2</sup>	12
Монтажная длина	320 мм
Присоединительные патрубки	DN40 фланец
Трубное присоединение	DN40 фланец (1 1/2")
Масса, кг	38
Напряжение, В	380
Мощность электродвигателя, кВт	1,5
Двигатель	Трехфазный
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Максимальное рабочее давление	12 Атм
Температура жидкости	-15...+110 °C
Температура окружающей среды	+1...+40 °C
Уровень pH	4...9
Гарантия производителя	24 мес
Класс защиты	IP55
Страна производства	КНР

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Класс энергоэффективности	IE2
Класс изоляции	F
Серия	TD40
Назначение	Отопление
Тип	Ин-лайн
Исполнение	Одинарный
Вид	С сухим ротором
Тип насоса	Центробережный одноступенчатый
Модель	Циркуляционный насос с сухим ротором CNP TD40
Производитель	CNP
Артикул	930060102
Артикул производителя	TD40-21G/2SWHCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Фото CNP TD40-21G/2SWHCJ насос циркуляционный с сухим ротором**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>