

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD50-
59G/2SWHCJ 7,5 кВт 3x380 В чугун PN 12 110 °С
(CNP TD50-59G/2SWHCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD50-59G/2SWHCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD50-59G/2SWHCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD50-59G/2SWHCJ 7,5 кВт 3x380 В чугун PN 12 110 °C

Циркуляционный насос CNP TD50-59G/2SWHCJ предназначен для систем отопления, где требуется перекачивание теплоносителя при высокой температуре и рабочем давлении. Модель серии TD50 выполнена в ин-лайн исполнении с сухим ротором и фланцевым присоединением на условный проход Ду 50, что упрощает встраивание в трубопроводную линию. Насос применяется в инженерных контурах, где необходима стабильная подача и напор при работе с теплоносителем до 110 °C.

Корпус и рабочее колесо из чугуна обеспечивают надёжную эксплуатацию в отопительных установках с интенсивным режимом работы. Номинальный напор 59 м, расход 12,5 м³/ч, частота вращения вала 2900 об/мин. Электродвигатель мощностью 7,5 кВт работает от сети 3x380 В. Конструкция рассчитана на давление Ру 12 кгс/см² и одиночное исполнение. Артикул производителя TD50-59G/2SWHCJ, внутренний код 930060208.

Насос подходит для систем непрерывной циркуляции теплоносителя в промышленных и коммерческих инженерных сетях. По запросу может поставляться с частотным преобразователем. Масса 112 кг, страна производства КНР.

Ключевые особенности CNP TD50-59G/2SWHCJ

- **Тип:** Ин-лайн циркуляционный насос с сухим ротором.
- **Назначение:** Отопление.
- **Присоединение:** Фланцевое, Ду 50.
- **Рабочее давление:** Ру 12 кгс/см².
- **Температура рабочей среды:** До 110 °C.
- **Номинальный напор:** 59 м.
- **Номинальный расход:** 12,5 м³/ч.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Мощность двигателя:** 7,5 кВт.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Чугун.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Масса:** 112 кг.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в отопительных системах с фланцевым подключением для циркуляции теплоносителя через трубопроводные сети. Ин-лайн конструкция позволяет встраивать его в магистральные участки инженерных систем с сухим ротором, обеспечивающим повышенный напор и стабильную подачу.

Модель используется в отопительных контурах зданий и технологических системах, где требуются рабочая температура до 110 °С, давление P_u 12 кгс/см² и чугунное исполнение основных деталей. Номинальный расход 12,5 м³/ч и напор 59 м делают насос подходящим для нагруженных контуров с параметрами 7,5 кВт и 3х380 В.

Частотный преобразователь предусматривается в комплектации по запросу, что позволяет адаптировать исполнение под конкретные требования объекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD50-59G/2SWHCJ 7,5 кВт 3х380 В чугун PN 12 110 °C

Номинальный напор $H_{ном}$, м	59
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	12,5
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	7,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	112
Материал рабочего колеса	Чугун
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	50
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD50; TD50-59G/2SWHCJ
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD50
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD50-59G/2SWHCJ
Артикул	930060208
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD50-59G/2SWHCJ 7,5 кВт
3x380 В чугун PN 12 110 °C**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>