

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP TD50-60G/2SWHCJ насос циркуляционный с сухим
ротором, 15 кВт, 3x380 В, PN 12, 110 °С
(CNP TD50-60G/2SWHCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD50-60G/2SWHCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD50-60G/2SWHCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP TD50-60G/2SWHCJ насос циркуляционный с сухим ротором, 15 кВт, 3x380 В, PN 12, 110 °С

Циркуляционный насос CNP TD50-60G/2SWHCJ используется в системах отопления и для циркуляции теплоносителя в инженерных сетях. Это вертикальный насос ин-лайн с сухим ротором, одинарным исполнением и фланцевым присоединением DN50. Модель из серии TD50 рассчитана на перекачку чистых, маловязких, неагрессивных и взрывобезопасных жидкостей без твёрдых и длинноволоконистых включений. Корпус и рабочее колесо выполнены из чугуна, обеспечивая надёжную работу в тепловых и циркуляционных контурах.

Номинальный напор 60 м при номинальной подаче 50 м³/ч. Трёхфазная сеть 3x380 В обеспечивает мощность электродвигателя 15 кВт при частоте вращения вала 2900 об/мин. Максимальная температура рабочей среды 110 °С, рабочее давление до 12 бар, уровень pH 4-9. Масса изделия 196 кг. Конструкция с сухим ротором снижает чувствительность к включениям в перекачиваемой среде, а соосное расположение всасывающего и напорного патрубков облегчает встраивание насоса в трубопровод.

В конструкции применён трёхфазный асинхронный двухполюсный электродвигатель класса энергоэффективности IE2 со степенью защиты IP55 и классом изоляции F. Допустимая температура окружающей среды от +1 до +40 °С, высота установки до 1000 м над уровнем моря. Направление вращения вала по часовой стрелке при взгляде со стороны двигателя. Частотный преобразователь предусмотрен как опция по запросу.

Ключевые особенности TD50-60G/2SWHCJ

- **Тип насоса:** Циркуляционный, с сухим ротором, центробежный одноступенчатый.
- **Исполнение:** Одинарное, ин-лайн, с фланцевым присоединением DN50.
- **Рабочие параметры:** Номинальный напор 60 м, номинальная подача 50 м³/ч.
- **Питание:** 3x380 В, 15 кВт, 2900 об/мин.
- **Материалы:** Корпус и рабочее колесо из чугуна, вал из нержавеющей стали.
- **Эксплуатация:** Рабочая среда до 110 °С, давление до 12 бар, pH 4-9, температура воздуха от +1 до +40 °С.
- **Защита и класс:** IP55, класс изоляции F, класс энергоэффективности IE2.
- **Масса:** 196 кг.
- **Частотный преобразователь:** Комплектация по запросу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в циркуляционных контурах котельных, центральных тепловых пунктах, системах центрального отопления и подкачивающих насосных станциях. Подходит для перекачки воды и других чистых, маловязких, неагрессивных жидкостей без твёрдых и длинноволоконистых включений.

Модель применяют в системах горячего и холодного водоснабжения, в контурах технологического охлаждения, а также в системах вентиляции и кондиционирования типа чиллер-фанкойл. Допускается использование в установках повышения давления и пожаротушения при соответствии условий работы параметрам насоса.

Вертикальное ин-лайн исполнение удобно для встраивания в трубопроводные линии, где требуются компактная компоновка и обслуживание без полной разборки системы. Насос обеспечивает стабильную работу в инженерных системах с высокой температурой теплоносителя и заданным рабочим давлением.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP TD50-60G/2SWHCJ насос циркуляционный с сухим ротором, 15 кВт, 3х380 В, PN 12, 110 °С

| | |
|---|---------------------------------|
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Чугун |
| Уплотнение | Карбид графита - карбид кремния |
| Тип рабочего колеса | Центробежный |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Номинальный напор | 60 м |
| Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч | 50 |
| Номинальный напор $H_{ном}$, м | 60 |
| Частотный преобразователь | Комплектация по запросу |
| Частота вращения вала | 2900 |
| Максимальная производительность | 50 м ³ /ч |
| Максимальный напор | 60 м |
| Номинальная производительность | 50 м ³ /ч |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Ду | 50 |
| P_u , кгс/см ² | 12 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

| | |
|--|------------------|
| Монтажная длина | 400 мм |
| Присоединительные патрубки | DN50 фланец |
| Трубное присоединение | DN50 фланец (2") |
| Масса, кг | 196 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 15 |
| Мощность двигателя P2 | 15000 Вт |
| Двигатель | Трехфазный |
| Максимальная температура рабочей среды, °C | 110 |
| Максимальное рабочее давление | 12 Атм |
| Температура жидкости | -15...+110 °C |
| Температура окружающей среды | +1...+40 °C |
| Уровень pH | 4-9 |
| Класс энергоэффективности | IE2 |
| Страна производства | КНР |
| Класс защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Страна бренда | Китай |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

| | |
|-----------------------|---|
| Серия | TD50 |
| Назначение | Отопление |
| Тип | Ин-лайн |
| Исполнение | Одинарный |
| Вид | С сухим ротором |
| Тип насоса | Центробежный одноступенчатый |
| Модель | Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD50 |
| Производитель | CNP |
| Артикул | 930060213 |
| Артикул производителя | TD50-60G/2SWHCJ |
| UPC | TD50-60G/2SWHCJ |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP TD50-60G/2SWHCJ насос циркуляционный с сухим ротором, 15 кВт, 3x380 В, PN 12, 110 °C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>