

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD65-
85G/2SWHCJ 30 кВт 3x380 В, чугун, PN 12, 110 °С
(CNP TD65-85G/2SWHCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD65-85G/2SWHCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD65-85G/2SWHCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD65-85G/2SWHCJ 30 кВт 3х380 В, чугун, PN 12, 110 °С

Циркуляционный насос CNP TD65-85G/2SWHCJ предназначен для систем отопления и относится к серии TD65. Это ин-лайн насос с фланцевым присоединением, рассчитанный на работу в составе стационарных инженерных систем, где требуется перекачивание теплоносителя с заданными параметрами по расходу и напору. Корпус и рабочее колесо выполнены из чугуна, что обеспечивает надежную работу в тепловых контурах и промышленных установках.

Модель рассчитана на условный проход Ду 65 и рабочее давление Ру 12 кгс/см². Максимальная температура рабочей среды составляет 110 °С. Электродвигатель мощностью 30 кВт работает от сети 3х380 В с частотой вращения вала 2900 об/мин. Насос обеспечивает номинальный расход 50 м³/ч и номинальный напор 85 м. Масса изделия составляет 322 кг. При необходимости может быть предусмотрен частотный преобразователь по запросу.

Ключевые особенности CNP TD65-85G/2SWHCJ

- **Тип:** Ин-лайн.
- **Исполнение:** Одинарный насос с сухим ротором.
- **Присоединение:** Фланцевое, Ду 65.
- **Давление:** Ру 12 кгс/см².
- **Температура среды:** До 110 °С.
- **Питание:** 3х380 В, мощность 30 кВт.
- **Гидравлика:** Номинальный расход 50 м³/ч, номинальный напор 85 м.
- **Материалы:** Корпус и рабочее колесо из чугуна.
- **Скорость вращения:** 2900 об/мин.
- **Масса:** 322 кг.
- **Опция:** Частотный преобразователь по запросу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах отопления, где требуется циркуляция теплоносителя в магистралях с фланцевым подключением и условным проходом Ду 65. Модель подходит для включения в состав инженерных контуров, рассчитанных на работу с температурой до 110 °С и давлением P_y 12 кгс/см².

Применяется в тепловых узлах, насосных установках и промышленных системах циркуляции, где требуются заданные параметры подачи и напора. Сухой ротор и ин-лайн исполнение обеспечивают удобный монтаж в линейных участках трубопровода. При подборе следует учитывать мощность электродвигателя, питание 3х380 В, расход 50 м³/ч и напор 85 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD65-85G/2SWHCJ 30 кВт 3x380 В, чугун, PN 12, 110 °C

Номинальный напор $H_{ном}$, м	85
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	50
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	30
Напряжение, В	380
Масса, кг	322
Материал рабочего колеса	Чугун
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD65
Тип товара	Насос циркуляционный с сухим ротором
Вид	С сухим ротором

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Исполнение	Одинарный
Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD65
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD65-85G/2SWHCJ
Артикул	930060311
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD65-85G/2SWHCJ 30 кВт
3x380 В, чугун, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>