

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос циркуляционный CNP TD200-16/4SWHCB с сухим  
ротором, 18,5 кВт, 3x380 В, Ду 200, PN 12, 110 °С  
(CNP TD200-16/4SWHCB)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP TD200-16/4SWHCB

---

Характеристики товара

---

Фото CNP TD200-16/4SWHCB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос циркуляционный CNP TD200-16/4SWHCB с сухим ротором, 18,5 кВт, 3х380 В, Ду 200, PN 12, 110 °С**

Насос CNP TD200-16/4SWHCB — циркуляционный насос с сухим ротором для систем отопления. Модель выполнена в ин-лайн исполнении с фланцевым присоединением Ду 200, рабочим давлением PN 12 и подходит для установки в трубопроводные линии крупного диаметра.

Корпус из чугуна, рабочее колесо из чугуна. Электродвигатель мощность 18,5 кВт с питанием 3х380 В, частота вращения 2900 об/мин. Номинальный напор 16 м, номинальный расход 300 м<sup>3</sup>/ч. Масса 417 кг. Рабочая среда до 110 °С. Модель подходит для крупных отопительных систем, где требуются стабильная циркуляция и значительный объемный расход.

Конструкция с сухим ротором отделяет двигатель от перекачиваемой среды, одинарная схема упрощает применение в стандартных насосных узлах. Маркировка TD200-16/4SWHCB соответствует конкретной модификации серии TD200, позволяя использовать насос в системах, где требуется большой расход при умеренном напоре. Насос подходит для монтажа в котельных, тепловых пунктах, центральных инженерных сетях и промышленных объектах с фланцевыми магистралями большого диаметра.

### **Ключевые особенности TD200-16/4SWHCB**

- **Тип:** Ин-лайн, с сухим ротором.
- **Назначение:** Для систем отопления.
- **Подключение:** Фланцевое, Ду 200.
- **Рабочие параметры:** PN 12, максимальная температура 110 °С.
- **Гидравлика:** Напор 16 м, расход 300 м<sup>3</sup>/ч.
- **Электродвигатель:** 18,5 кВт, 3х380 В, 2900 об/мин.
- **Материалы:** Корпус и рабочее колесо чугун.
- **Масса:** 417 кг.
- **Артикулы:** TD200-16/4SWHCB, 930060800.
- **Исполнение:** Одинарное.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Модель используют в крупных отопительных системах, где необходима подача значительного объема теплоносителя через магистральные и распределительные участки. Подходит для котельных, тепловых пунктов, центральных инженерных сетей и промышленных объектов с подключением Ду 200. Фланцевое присоединение и исполнение ин-лайн упрощают установку, а рабочая температура до 110 °С позволяет применять насос в высокотемпературных контурах отопления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос циркуляционный CNP TD200-16/4SWHCB с сухим ротором, 18,5 кВт, 3х380 В, Ду 200, PN 12, 110 °С

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	16
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	300
Максимальная температура рабочей среды, °С	110
Мощность электродвигателя, кВт	18,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	417
Материал рабочего колеса	Чугун
Материал корпуса	Чугун
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	12
Ду	200
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Циркуляционный насос с сухим ротором CNP TD200
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD200
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD200-16/4SWHCB
Артикул	930060800
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный CNP TD200-16/4SWHCB с сухим ротором, 18,5 кВт, 3x380 В, Ду 200, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>