

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос циркуляционный CNP TD200-19/4SWHCB с сухим
ротором, 22 кВт, 3х380 В, Ду 200, PN 12, 110 °С
(CNP TD200-19/4SWHCB)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD200-19/4SWHCB

Характеристики товара

Фото CNP TD200-19/4SWHCB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос циркуляционный CNP TD200-19/4SWHCB с сухим ротором, 22 кВт, 3х380 В, Ду 200, PN 12, 110 °С

Насос CNP TD200-19/4SWHCB — циркуляционный насос с сухим ротором для систем отопления. Модель выполнена в ин-лайн исполнении с фланцевым присоединением Ду 200, рабочим давлением PN 12 и подходит для установки в трубопроводные линии крупного диаметра.

Корпус из чугуна, рабочее колесо из чугуна. Электродвигатель мощность 22 кВт с питанием 3х380 В, частота вращения 2900 об/мин. Номинальный напор 19 м, номинальный расход 300 м³/ч. Масса 434 кг. Рабочая среда до 110 °С. Модель подходит для крупных отопительных систем, где требуются стабильная циркуляция и значительный объемный расход.

Конструкция с сухим ротором отделяет двигатель от перекачиваемой среды, одинарная схема упрощает применение в стандартных насосных узлах. Маркировка TD200-19/4SWHCB соответствует конкретной модификации серии TD200 с напором 19 м, что позволяет использовать насос в системах, где требуется большой расход при умеренно повышенном напоре. Насос подходит для монтажа в котельных, тепловых пунктах, центральных инженерных сетях и промышленных объектах с фланцевыми магистралями большого диаметра.

Ключевые особенности TD200-19/4SWHCB

- **Тип:** Ин-лайн, с сухим ротором.
- **Назначение:** Для систем отопления.
- **Подключение:** Фланцевое, Ду 200.
- **Рабочие параметры:** PN 12, максимальная температура 110 °С.
- **Гидравлика:** Напор 19 м, расход 300 м³/ч.
- **Электродвигатель:** 22 кВт, 3х380 В, 2900 об/мин.
- **Материалы:** Корпус и рабочее колесо чугун.
- **Масса:** 434 кг.
- **Артикулы:** TD200-19/4SWHCB, 930060801.
- **Исполнение:** Одинарное.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Модель используют в крупных отопительных системах, где необходима подача значительного объема теплоносителя через магистральные и распределительные участки. Подходит для котельных, тепловых пунктов, центральных инженерных сетей и промышленных объектов с подключением Ду 200. Фланцевое присоединение и исполнение ин-лайн упрощают установку, а рабочая температура до 110 °С позволяет применять насос в высокотемпературных контурах отопления с умеренно повышенным напором.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос циркуляционный CNP TD200-19/4SWHCB с сухим ротором, 22 кВт, 3х380 В, Ду 200, PN 12, 110 °С

Номинальный напор $H_{ном}$, м	19
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	300
Максимальная температура рабочей среды, °С	110
Мощность электродвигателя, кВт	22
Напряжение, В	380
Масса, кг	434
Материал рабочего колеса	Чугун
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	200
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Циркуляционный насос с сухим ротором CNP TD200
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD200
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD200-19/4SWHCB
Артикул	930060801
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный CNP TD200-19/4SWHCB с сухим ротором, 22 кВт, 3x380 В, Ду 200, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>