

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200-  
31/4SWHCB 37 кВт 3x380 В, чугун, PN 12, 110 °С  
(CNP TD200-31/4SWHCB)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP TD200-31/4SWHCB

---

Характеристики товара

---

Фото CNP TD200-31/4SWHCB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200-31/4SWHCB 37 кВт 3х380 В, чугун, PN 12, 110 °С**

Циркуляционный насос CNP TD200-31/4SWHCB предназначен для систем отопления с требованием непрерывной высокопроизводительной циркуляции теплоносителя. Исполнение ин-лайн с фланцевым присоединением, условным проходом Ду 200 и давлением Ру 12 кгс/см<sup>2</sup> подходит для стационарных сетей с крупными расходами и значительным гидравлическим сопротивлением.

Модель серии TD200 выполнена в одинарном исполнении с корпусом и рабочим колесом из чугуна. Номинальный напор 31 м, расход 300 м<sup>3</sup>/ч, мощность 37 кВт при напряжении 380 В. Насос работает с теплоносителем до 110 °С при частоте вращения 2900 об/мин. По запросу возможна комплектация частотным преобразователем.

Оборудование применяют в магистральных и распределительных контурах отопления, тепловых пунктах и инженерных системах крупных объектов, где требуется производительная циркуляция и надежное чугунное исполнение.

### **Ключевые особенности CNP TD200-31/4SWHCB**

- **Тип:** Циркуляционный насос с сухим ротором, ин-лайн.
- **Назначение:** Для систем отопления.
- **Присоединение:** Фланцевое, Ду 200.
- **Рабочее давление:** Ру 12 кгс/см<sup>2</sup>.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Чугун.
- **Номинальный напор:** 31 м.
- **Номинальный расход:** 300 м<sup>3</sup>/ч.
- **Питание:** 380 В, 37 кВт.
- **Температура рабочей среды:** До 110 °С.
- **Скорость вращения:** 2900 об/мин.
- **Исполнение:** Одинарный.
- **Частотный преобразователь:** Комплектация по запросу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используется в системах отопления с фланцевым соединением (Ду 200) для перекачивания теплоносителя через протяженные магистрали и распределительные контуры. Подходит для работы при температуре до 110 °С в тепловых пунктах, инженерных сетях зданий и промышленных объектах, где требуются высокий напор и производительность на стационарных циркуляционных линиях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200-31/4SWHCB 37 кВт 3x380 В, чугун, PN 12, 110 °C

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	31
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	300
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	37
Напряжение, В	380
Масса, кг	602
Материал рабочего колеса	Чугун
Материал корпуса	Чугун
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	12
Ду	200
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200; TD200-31/4SWHCB
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD200
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD200-31/4SWHCB
Артикул	930060803
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200-31/4SWHCB 37 кВт  
3x380 В, чугун, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>