

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200-
36/4SWHCB 45 кВт 3x380 В, чугун, PN 12, 110 °С
(CNP TD200-36/4SWHCB)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD200-36/4SWHCB

Характеристики товара

Фото CNP TD200-36/4SWHCB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200-36/4SWHCB 45 кВт 3х380 В, чугун, PN 12, 110 °С

Циркуляционный насос CNP TD200-36/4SWHCB предназначен для систем отопления с высокими требованиями к производительности при непрерывной циркуляции теплоносителя. Ин-лайн исполнение с фланцевым подключением, условным проходом Ду 200 и рабочим давлением Ру 12 кгс/см² рассчитано на стационарные инженерные системы с крупными пропускными способностями и значительным гидравлическим сопротивлением.

Модель серии TD200 выполнена в одинарном исполнении с корпусом и рабочим колесом из чугуна. Номинальный напор 36 м, расход 300 м³/ч, мощность 45 кВт при напряжении 380 В. Насос работает с теплоносителем до 110 °С при частоте вращения 2900 об/мин. По запросу возможна комплектация частотным преобразователем.

Оборудование применяют в магистральных и распределительных контурах отопления, тепловых пунктах и инженерных системах крупных объектов, где требуется производительная циркуляция при значительном напоре и надежное чугунное исполнение.

Ключевые особенности CNP TD200-36/4SWHCB

- **Тип:** Циркуляционный насос с сухим ротором, ин-лайн.
- **Назначение:** Для систем отопления.
- **Присоединение:** Фланцевое, Ду 200.
- **Рабочее давление:** Ру 12 кгс/см².
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Чугун.
- **Номинальный напор:** 36 м.
- **Номинальный расход:** 300 м³/ч.
- **Питание:** 380 В, 45 кВт.
- **Температура рабочей среды:** До 110 °С.
- **Скорость вращения:** 2900 об/мин.
- **Исполнение:** Одинарный.
- **Частотный преобразователь:** Комплектация по запросу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах отопления с фланцевым соединением (Ду 200) для перекачивания теплоносителя через протяженные магистрали и распределительные контуры с повышенным гидравлическим сопротивлением. Подходит для работы при температуре до 110 °С в тепловых пунктах, инженерных сетях крупных зданий и промышленных объектов, где требуются высокий напор и производительность в составе стационарных циркуляционных систем отопления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200-36/4SWHCB 45 кВт 3x380 В, чугун, PN 12, 110 °C

Номинальный напор $H_{ном}$, м	36
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	300
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	45
Напряжение, В	380
Масса, кг	648
Материал рабочего колеса	Чугун
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	200
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200; TD200-36/4SWHCB
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD200
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD200-36/4SWHCB
Артикул	930060804
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200-36/4SWHCB 45 кВт
3x380 В, чугун, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>