

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200-
12.5/4SWHCB 22 кВт 3x380 В, чугун, PN 12, 110 °С
(CNP TD200-12.5/4SWHCB)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD200-12.5/4SWHCB

Характеристики товара

Фото CNP TD200-12.5/4SWHCB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200-12.5/4SWHCB 22 кВт 3x380 В, чугун, PN 12, 110 °С

Циркуляционный насос CNP TD200-12.5/4SWHCB предназначен для систем отопления, где требуется стабильная перекачка теплоносителя в составе инженерного контура. Модель серии TD200 выполнена в ин-лайн исполнении и рассчитана на фланцевое подключение к трубопроводам диаметром Ду 200. Корпус и рабочее колесо изготовлены из чугуна, насос рассчитан на работу с теплоносителем температурой до 110 °С при давлении P_u 12 кгс/см².

Электродвигатель мощностью 22 кВт работает от сети 380 В при частоте вращения вала 2900 об/мин. Номинальный напор составляет 12,5 м, номинальный расход - 400 м³/ч. Конструкция с сухим ротором и одинарным исполнением рассчитана на включение в крупные тепловые системы, где требуется перемещение значительных объёмов теплоносителя при высоких параметрах давления и температуры. Насос может применяться в котельных, тепловых пунктах, системах отопления зданий и промышленных контурах циркуляции.

Артикул производителя TD200-12.5/4SWHCB соответствует серии TD200. Масса оборудования - 432 кг. Изделие произведено в КНР. Частотный преобразователь поставляется по запросу.

Ключевые особенности TD200-12.5/4SWHCB

- **Тип:** Ин-лайн, с сухим ротором.
- **Назначение:** Отопление.
- **Серия:** TD200.
- **Артикул производителя:** TD200-12.5/4SWHCB.
- **Диаметр условного прохода:** Ду 200.
- **Тип присоединения:** Фланцевое.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Чугун.
- **Мощность электродвигателя:** 22 кВт.
- **Напряжение питания:** 380 В.
- **Номинальный напор:** 12,5 м.
- **Номинальный расход:** 400 м³/ч.
- **Температура рабочей среды:** до 110 °С.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Давление P_u :** 12 кгс/см².
- **Масса:** 432 кг.
- **Частотный преобразователь:** По запросу.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах отопления для циркуляции теплоносителя через трубопроводы большого диаметра с повышенными требованиями к напору и расходу. Модель подходит для включения в котельные установки, тепловые пункты, промышленные контуры и инженерные системы, работающие с горячей водой при допустимой температуре до 110 °С.

Фланцевое подключение и ин-лайн исполнение упрощают интеграцию в трубопроводную линию. Чугунный корпус рассчитан на длительную эксплуатацию в стационарных системах, обеспечивая прочность и надёжность под постоянной нагрузкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200-12.5/4SWHCB 22 кВт 3x380 В, чугун, PN 12, 110 °С

Частотный преобразователь	По запросу
Тип ротора	Сухой ротор
Частота вращения вала	2900
Номинальный напор $H_{ном}$, м	12,5
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	400
Максимальная температура рабочей среды, °С	110
Мощность электродвигателя, кВт	22
Напряжение, В	380
Масса, кг	432
Материал рабочего колеса	Чугун
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	200
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200; TD200-12.5/4SWHCB
Вид	С сухим ротором

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Исполнение	Одинарный
Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD200
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD200-12.5/4SWHCB
Артикул	930060807
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200-12.5/4SWHCB 22 кВт 3x380 В, чугун, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>