

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200-
20/4SWHCB 30 кВт 3x380 В, чугун, PN 12, 110 °С
(CNP TD200-20/4SWHCB)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD200-20/4SWHCB

Характеристики товара

Фото CNP TD200-20/4SWHCB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200-20/4SWHCB 30 кВт 3х380 В, чугун, PN 12, 110 °С

Циркуляционный насос CNP TD200-20/4SWHCB предназначен для систем отопления, где требуется стабильная циркуляция теплоносителя при больших расходах. Ин-лайн исполнение с фланцевым присоединением, условным проходом Ду 200 и рабочим давлением P_r 12 кгс/см² подходит для стационарных инженерных систем с крупной пропускной способностью и высокими требованиями к режиму работы.

Модель серии TD200 выполнена в одинарном исполнении с корпусом и рабочим колесом из чугуна. Номинальный напор 20 м, расход 400 м³/ч, мощность 30 кВт при напряжении 380 В. Насос работает с теплоносителем до 110 °С при частоте вращения 2900 об/мин. По запросу возможна комплектация частотным преобразователем.

Оборудование применяют в магистральных и распределительных контурах отопления, тепловых пунктах и системах, где необходимо фланцевое подключение и производительная циркуляция при умеренном напоре. Модель рассчитана на продолжительную эксплуатацию в составе крупного стационарного насосного оборудования отопительного назначения.

Ключевые особенности CNP TD200-20/4SWHCB

- **Тип:** Циркуляционный насос с сухим ротором, ин-лайн.
- **Назначение:** Для систем отопления.
- **Присоединение:** Фланцевое, Ду 200.
- **Рабочее давление:** P_r 12 кгс/см².
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Чугун.
- **Номинальный напор:** 20 м.
- **Номинальный расход:** 400 м³/ч.
- **Питание:** 380 В, 30 кВт.
- **Температура рабочей среды:** До 110 °С.
- **Скорость вращения:** 2900 об/мин.
- **Исполнение:** Одинарный.
- **Частотный преобразователь:** Комплектация по запросу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах отопления с фланцевым соединением (Ду 200) для перекачивания больших объемов теплоносителя через магистрали и распределительные участки трубопровода. Подходит для узлов, работающих при температуре до 110 °С, в тепловых пунктах, инженерных сетях зданий и промышленных объектах, где требуются высокий расход, значительный напор и надежное чугунное исполнение.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200-20/4SWHCB 30 кВт 3x380 В, чугун, PN 12, 110 °C

Номинальный напор $H_{ном}$, м	20
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	400
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	30
Напряжение, В	380
Масса, кг	535
Материал рабочего колеса	Чугун
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	200
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200; TD200-20/4SWHCB
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD200
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD200-20/4SWHCB
Артикул	930060808
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200-20/4SWHCB 30 кВт
3x380 В, чугун, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>