

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP TD200-23/4SWHCB циркуляционный насос с сухим
ротором, 37 кВт, 3x380 В, PN 12, 110 °С
(CNP TD200-23/4SWHCB)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD200-23/4SWHCB

Характеристики товара

Фото CNP TD200-23/4SWHCB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP TD200-23/4SWHCB циркуляционный насос с сухим ротором, 37 кВт, 3х380 В, PN 12, 110 °С

Циркуляционный насос CNP TD200-23/4SWHCB с сухим ротором предназначен для систем отопления. Ин-лайнное исполнение с фланцевым присоединением Ду 200 позволяет встраивать его в магистрали большого диаметра. Модель рассчитана на температуру теплоносителя до 110 °С и давление P_u 12 кгс/см², что обеспечивает надежную работу в инженерных системах с повышенными температурными нагрузками.

Электродвигатель мощностью 37 кВт (питание 3х380 В, 2900 об/мин) обеспечивает номинальный расход 400 м³/ч при напоре 23 м. Чугунные корпус и рабочее колесо рассчитаны на интенсивную эксплуатацию. Такие параметры позволяют применять насос в магистралях котельных, тепловых узлов и центральных систем теплоснабжения, где требуется значительная производительность и стабильная перекачка на расстояния.

Серия TD200 входит в линейку промышленных циркуляционных насосов CNP. Конструкция с сухим ротором удобна для обслуживания как отдельный агрегат в технических помещениях. Фланцевое подключение и чугунные элементы проточной части гарантируют долгую работу в системах отопления различного масштаба.

Ключевые особенности CNP TD200-23/4SWHCB

- **Тип:** Циркуляционный насос с сухим ротором.
- **Исполнение:** Ин-лайн, одинарный.
- **Назначение:** Отопление.
- **Присоединение:** Фланцевое, Ду 200.
- **Рабочее давление:** P_u 12 кгс/см².
- **Температура рабочей среды:** До 110 °С.
- **Питание:** 3х380 В.
- **Мощность электродвигателя:** 37 кВт.
- **Производительность:** Номинальный расход 400 м³/ч.
- **Напор:** Номинальный напор 23 м.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Чугун.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах отопления для циркуляции теплоносителя по магистралям большого диаметра. Благодаря ин-лайн компоновке и фланцевому соединению, его удобно встраивать в стационарные инженерные линии промышленных и коммунальных объектов. Модель применяется в котельных, тепловых узлах, центральных и локальных системах теплоснабжения, где важны высокая производительность и надежность при длительной работе.

Чугунное исполнение корпуса и механизмов позволяет использовать насос в контурах с интенсивным режимом эксплуатации. Номинальный расход и значительный напор обеспечивают эффективную передачу тепла на протяженных дистанциях с преодолением гидравлических сопротивлений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP TD200-23/4SWHCB циркуляционный насос с сухим ротором, 37 кВт, 3х380 В, PN 12, 110 °C

Номинальный напор $H_{ном}$, м	23
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	400
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	37
Напряжение, В	380
Масса, кг	602
Материал рабочего колеса	Чугун
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	200
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	CNP TD200
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD200
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD200-23/4SWHCB
Артикул	930060809
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP TD200-23/4SWHCB циркуляционный насос с сухим ротором, 37 кВт, 3x380 В, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>