

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
CNP TD200-27/4SWHCB циркуляционный насос с сухим  
ротором  
(CNP TD200-27/4SWHCB)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP TD200-27/4SWHCB

---

Характеристики товара

---

Фото CNP TD200-27/4SWHCB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Описание CNP TD200-27/4SWHCB циркуляционный насос с сухим ротором

Циркуляционный насос CNP TD200-27/4SWHCB с сухим ротором применяется в промышленных системах отопления и производственных контурах для перекачивания теплоносителя. Модель серии TD200 выполнена в ин-лайн исполнении с фланцевым присоединением для монтажа в магистральных трубопроводах диаметром Ду 200. Развивает номинальный напор 27 м при расходе 400 м<sup>3</sup>/ч, обеспечивая высокую производительность в системах с выраженной гидравлической нагрузкой.

Корпус насоса и рабочее колесо выполнены из чугуна, что обеспечивает надежность на мощных установках, рассчитанных на работу с теплоносителем до 110 °С. Номинальное давление Ру 12 кгс/см<sup>2</sup>, электродвигатель мощностью 45 кВт питается от сети 380 В и обеспечивает частоту вращения 2900 об/мин. Масса насоса 673 кг.

Насос сухороторного исполнения без встроенного частотного преобразователя (комплектация по запросу). Артикул производителя TD200-27/4SWHCB обозначает одинарный насос серии TD200, предназначенный для тепловых пунктов, котельных и промышленных систем с высокой циркуляционной нагрузкой.

## Ключевые особенности CNP TD200-27/4SWHCB

- **Тип:** Ин-лайн.
- **Исполнение:** Одинарный, с сухим ротором.
- **Серия:** TD200.
- **Назначение:** Отопление.
- **Номинальный напор:** 27 м.
- **Номинальный расход:** 400 м<sup>3</sup>/ч.
- **Мощность электродвигателя:** 45 кВт.
- **Напряжение питания:** 380 В.
- **Условный проход:** Ду 200.
- **Номинальное давление:** Ру 12 кгс/см<sup>2</sup>.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Чугун.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 110 °С.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Масса:** 673 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используется в крупных системах водяного отопления и производственных контурах для перемещения теплоносителя по магистралям с фланцевым соединением. Ин-лайн исполнение обеспечивает удобный монтаж в трубопровод, а сухороторная конструкция позволяет устанавливать его в инженерных помещениях и специализированных тепловых узлах. Подходит для котельных, крупных тепловых пунктов и промышленных систем отопления. Высокий номинальный расход и значительный напор позволяют применять насос в крупных контурах с длинными магистралями и выраженным гидравлическим сопротивлением, обеспечивая работу с горячим теплоносителем до 110 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики CNP TD200-27/4SWHCB циркуляционный насос с сухим ротором

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	27
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	400
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	45
Напряжение, В	380
Масса, кг	673
Материал рабочего колеса	Чугун
Материал корпуса	Чугун
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	12
Ду	200
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD200
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD200-27/4SWHCB
Артикул	930060810
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Фото CNP TD200-27/4SWHCB циркуляционный насос с сухим ротором**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>