

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос циркуляционный CNP TD250-16/4SWHCB 30 кВт 3x380 В,  
чугун, Ду 250, PN 12, 110 °С  
(CNP TD250-16/4SWHCB)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP TD250-16/4SWHCB

---

Характеристики товара

---

Фото CNP TD250-16/4SWHCB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос циркуляционный CNP TD250-16/4SWHCB 30 кВт 3х380 В, чугун, Ду 250, PN 12, 110 °С**

Циркуляционный насос CNP TD250-16 4SWHCB предназначен для отопительных систем и является вертикальным насосом in-line с сухим ротором. Насос работает в составе трубопроводных систем с фланцевым присоединением, условный проход Ду 250. Конструкция ориентирована на перекачивание теплоносителя в инженерных системах, где требуются стабильные рабочие параметры и согласованная производительность при повышенных нагрузках. Корпус и рабочее колесо из чугуна обеспечивают надежность промышленного насосного агрегата.

Модель имеет одинарное исполнение, рассчитана на номинальный напор 16 м и расход 500 м<sup>3</sup>/ч. Максимальная температура рабочей среды - 110 °С, рабочее давление PN 12. Электродвигатель мощностью 30 кВт работает от сети 3х380 В при частоте вращения вала 2900 об/мин. Эти параметры позволяют использовать насос в инженерных и теплотехнических системах для прокачки больших объемов теплоносителя через трубопроводные участки с соответствующими гидравлическими характеристиками.

Артикул производителя TD250-16/4SWHCB относится к серии TD250, внутренний артикул 930060900. Модель поставляется как насосное решение для отопительных контуров, частотный преобразователь может входить в комплектацию по запросу. Масса изделия 596 кг, производство КНР.

### **Ключевые особенности CNP TD250-16/4SWHCB**

- **Тип:** циркуляционный насос с сухим ротором, исполнение in-line.
- **Назначение:** отопительные системы.
- **Присоединение:** фланцевое, Ду 250.
- **Рабочее давление:** PN 12.
- **Напор:** 16 м.
- **Расход:** 500 м<sup>3</sup>/ч.
- **Электропитание:** 3х380 В, мощность 30 кВт.
- **Температура среды:** до 110 °С.
- **Материалы:** корпус и рабочее колесо из чугуна.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в отопительных системах промышленных и инженерных объектов для перекачивания теплоносителя через магистрали большого диаметра. Фланцевое подключение и конструкция in-line удобны для встраивания в трубопроводные линии с соответствующей обвязкой.

Модель подходит для циркуляции теплоносителя в контурах с повышенной температурой и значительным расходом. Конструкция с сухим ротором и чугунным корпусом рассчитана на эксплуатацию в составе стационарных систем, где требуются стабильные гидравлические характеристики и согласование с параметрами сети.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос циркуляционный CNP TD250-16/4SWHCB 30 кВт 3х380 В, чугун, Ду 250, PN 12, 110 °С

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	16
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	500
Максимальная температура рабочей среды, °С	110
Мощность электродвигателя, кВт	30
Напряжение, В	380
Масса, кг	596
Материал рабочего колеса	Чугун
Материал корпуса	Чугун
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	12
Ду	250
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD250
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD250
Страна производства	КНР
UPC	CNP TD250-16/4SWHCB
Артикул производителя	TD250-16/4SWHCB
Артикул	930060900
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный CNP TD250-16/4SWHCB 30 кВт 3x380 В, чугун, Ду 250, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>