

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD250-22  
4SWHCB 45 кВт 3 x 380 В, чугун, PN 12, 110 °С  
(CNP TD250-22/4SWHCB)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP TD250-22/4SWHCB

---

Характеристики товара

---

Фото CNP TD250-22/4SWHCB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD250-22 4SWHCB 45 кВт 3 x 380 В, чугун, PN 12, 110 °С**

Циркуляционный насос CNP TD250-22 4SWHCB с сухим ротором предназначен для систем отопления с фланцевым подключением ин-лайн. Модель рассчитана на работу в трубопроводных контурах с условным проходом Ду 250 и рабочим давлением  $P_r$  12 кгс/см<sup>2</sup>. Корпус и рабочее колесо изготовлены из чугуна для надежной циркуляции горячего теплоносителя до 110 °С.

Электродвигатель мощностью 45 кВт питается от сети 3 x 380 В. Номинальный напор 22 м и номинальный расход 500 м<sup>3</sup>/ч обеспечивают производительность для крупных и протяженных отопительных сетей. Частота вращения вала 2900 об/мин гарантирует стабильную работу. Одноступенчатая конструкция с сухим ротором предназначена для длительной эксплуатации в насосных установках. Артикул производителя TD250-22/4SWHCB входит в серию TD250 и имеет массу 682 кг.

### **Ключевые особенности CNP TD250-22/4SWHCB**

- **Тип:** Насос с сухим ротором, исполнение ин-лайн.
- **Назначение:** Отопление.
- **Присоединение:** Фланцевое.
- **Условный проход:** Ду 250.
- **Рабочее давление:**  $P_r$  12 кгс/см<sup>2</sup>.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Чугун.
- **Напряжение питания:** 3 x 380 В.
- **Мощность электродвигателя:** 45 кВт.
- **Номинальный напор:** 22 м.
- **Номинальный расход:** 500 м<sup>3</sup>/ч.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 110 °С.
- **Масса:** 682 кг.
- **Серия:** TD250.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используется в системах отопления промышленных и инженерных объектов для циркуляции теплоносителя по магистральным трубопроводам. Фланцевое подключение обеспечивает удобное встраивание в трубопроводную сеть. Конструкция с сухим ротором подходит для стационарной работы в тепловых пунктах, циркуляционных контурах и инженерных сетях. Насос работает при температуре теплоносителя до 110 °С и давлении до 12 кгс/см<sup>2</sup>, соответствуя требованиям промышленных отопительных систем большого размера.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD250-22 4SWHCB 45 кВт 3 x 380 В, чугун, PN 12, 110 °C

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	22
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	500
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	45
Напряжение, В	380
Масса, кг	682
Материал рабочего колеса	Чугун
Материал корпуса	Чугун
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	12
Ду	250
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD250; CNP TD250-22/4SWHCB
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD250
Страна производства	КНР
UPC	CNP TD250-22/4SWHCB
Артикул производителя	TD250-22/4SWHCB
Артикул	930060902
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD250-22 4SWHCB 45 кВт  
3 x 380 В, чугун, PN 12, 110 °C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>