

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD250-12.5  
4SWHCB 30 кВт 3 x 380 В, чугун, PN 12, 110 °С  
(CNP TD250-12.5/4SWHCB)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP TD250-12.5/4SWHCB

---

Характеристики товара

---

Фото CNP TD250-12.5/4SWHCB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD250-12.5 4SWHCB 30 кВт 3 x 380 В, чугун, PN 12, 110 °C**

Циркуляционный насос CNP TD250-12.5 4SWHCB с сухим ротором предназначен для систем отопления с фланцевым подключением ин-лайн. Модель рассчитана на работу в трубопроводных контурах с условным проходом Ду 250 и рабочим давлением  $P_w$  12 кгс/см<sup>2</sup>. Корпус и рабочее колесо из чугуна обеспечивают надежность при циркуляции горячего теплоносителя до 110 °C.

Электродвигатель мощностью 30 кВт питается от сети 3 x 380 В. Номинальный напор 12,5 м и номинальный расход 630 м<sup>3</sup>/ч придают насосу хорошую производительность даже при меньшем напорном требовании. Частота вращения вала 2900 об/мин обеспечивает стабильную работу. Одноступенчатая конструкция с сухим ротором рассчитана на длительную эксплуатацию в составе насосных установок. Артикул производителя TD250-12.5/4SWHCB входит в серию TD250 и имеет массу 588 кг.

### **Ключевые особенности CNP TD250-12.5/4SWHCB**

- **Тип:** Насос с сухим ротором, исполнение ин-лайн.
- **Назначение:** Отопление.
- **Присоединение:** Фланцевое.
- **Условный проход:** Ду 250.
- **Рабочее давление:**  $P_w$  12 кгс/см<sup>2</sup>.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Чугун.
- **Напряжение питания:** 3 x 380 В.
- **Мощность электродвигателя:** 30 кВт.
- **Номинальный напор:** 12,5 м.
- **Номинальный расход:** 630 м<sup>3</sup>/ч.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 110 °C.
- **Масса:** 588 кг.
- **Серия:** TD250.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используется в системах отопления для циркуляции теплоносителя по трубопроводным магистралям. Фланцевое подключение позволяет встраивать оборудование непосредственно в трубопровод. Конструкция с сухим ротором подходит для стационарной работы в тепловых пунктах, циркуляционных контурах и инженерных сетях. Насос работает при температуре теплоносителя до 110 °С и давлении до 12 кгс/см<sup>2</sup>, соответствуя требованиям промышленных и коммерческих отопительных систем.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD250-12.5 4SWHCB 30 кВт 3 x 380 В, чугун, PN 12, 110 °C

|  |   |
|--|---|
| Номинальный напор $H_{ном}$ , м            | 12,5  |
| Частота вращения вала                      | 2900  |
| Частотный преобразователь                  | Комплектация по запросу   |
| Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч    | 630   |
| Максимальная температура рабочей среды, °C | 110   |
| Мощность электродвигателя, кВт             | 30  |
| Напряжение, В                              | 380   |
| Масса, кг                                  | 588   |
| Материал рабочего колеса                   | Чугун   |
| Материал корпуса                           | Чугун   |
| $P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>                | 12  |
| Ду   | 250   |
| Тип присоединения                          | Фланцевое   |
| Модель                                     | Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD250; CNP TD250-12.5/4SWHCB |
| Вид  | С сухим ротором   |
| Исполнение                                 | Одинарный   |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Тип                   | Ин-лайн               |
| Назначение            | Отопление             |
| Серия                 | TD250                 |
| Страна производства   | КНР                   |
| UPC                   | CNP TD250-12.5/4SWHCB |
| Артикул производителя | TD250-12.5/4SWHCB     |
| Артикул               | 930060907             |
| Производитель         | CNP                   |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD250-12.5 4SWHCB 30 кВт 3 x 380 В, чугун, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>