

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD250-14
4SWHCB 37 кВт 3 x 380 В, чугун, PN 12, 110 °С
(CNP TD250-14/4SWHCB)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD250-14/4SWHCB

Характеристики товара

Фото CNP TD250-14/4SWHCB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD250-14 4SWHCB 37 кВт 3 x 380 В, чугун, PN 12, 110 °C

Циркуляционный насос CNP TD250-14 4SWHCB с сухим ротором предназначен для систем отопления с фланцевым подключением ин-лайн. Модель рассчитана на работу в трубопроводных контурах с условным проходом Ду 250 и рабочим давлением P_r 12 кгс/см². Корпус и рабочее колесо из чугуна обеспечивают надежность при циркуляции горячего теплоносителя до 110 °C.

Электродвигатель мощностью 37 кВт питается от сети 3 x 380 В. Номинальный напор 14 м и номинальный расход 630 м³/ч позволяют обслуживать крупные отопительные контуры. Частота вращения вала 2900 об/мин гарантирует стабильную работу. Одноступенчатая конструкция с сухим ротором предназначена для длительной эксплуатации в насосных установках. Артикул производителя TD250-14/4SWHCB входит в серию TD250 и имеет массу 613 кг.

Ключевые особенности CNP TD250-14/4SWHCB

- **Тип:** Насос с сухим ротором, исполнение ин-лайн.
- **Назначение:** Отопление.
- **Присоединение:** Фланцевое.
- **Условный проход:** Ду 250.
- **Рабочее давление:** P_r 12 кгс/см².
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Чугун.
- **Напряжение питания:** 3 x 380 В.
- **Мощность электродвигателя:** 37 кВт.
- **Номинальный напор:** 14 м.
- **Номинальный расход:** 630 м³/ч.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 110 °C.
- **Масса:** 613 кг.
- **Серия:** TD250.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах отопления промышленных и инженерных объектов для циркуляции теплоносителя по магистральным трубопроводам. Фланцевое подключение обеспечивает удобное встраивание в трубопроводную сеть. Конструкция с сухим ротором подходит для стационарной работы в тепловых пунктах, циркуляционных контурах и инженерных сетях. Насос работает при температуре теплоносителя до 110 °С и давлении до 12 кгс/см², соответствуя требованиям промышленных отопительных систем.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD250-14 4SWHCB 37 кВт 3 x 380 В, чугун, PN 12, 110 °C

Номинальный напор $H_{ном}$, м	14
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	630
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	37
Напряжение, В	380
Масса, кг	613
Материал рабочего колеса	Чугун
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	250
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD250; CNP TD250-14/4SWHCB
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD250
Страна производства	КНР
UPC	CNP TD250-14/4SWHCB
Артикул производителя	TD250-14/4SWHCB
Артикул	930060908
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD250-14 4SWHCB 37 кВт
3 x 380 В, чугун, PN 12, 110 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>