

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос циркуляционный CNP TD32-12.5(I)/2SWSCJ с сухим
ротором, 0,75 кВт, 3x220 В - 3x380 В, корпус и колесо из
нержавеющей стали, PN 12, 110 °С
(CNP TD32-12.5(I)/2SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD32-12.5(I)/2SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD32-12.5(I)/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос циркуляционный CNP TD32-12.5(I)/2SWSCJ с сухим ротором, 0,75 кВт, 3х220 В - 3х380 В, корпус и колесо из нержавеющей стали, PN 12, 110 °С

Циркуляционный насос TD32-12.5(I)/2SWSCJ предназначен для систем горячего водоснабжения и отопления, где требуется перекачка чистых, маловязких, неагрессивных и взрывобезопасных жидкостей без твёрдых или длинноволоконистых включений. Модель серии TD32 с вертикальным исполнением in-line подходит для инженерных контуров с ограничениями по рабочим параметрам среды. Центробежная одноступенчатая конструкция с сухим ротором используется в системах циркуляции, перекачки и магистральных трубопроводных линиях.

Корпус и рабочее колесо выполнены из нержавеющей стали, фланцевое присоединение Ду 32, Ру 12. Электродвигатель работает от сети 3х220 В - 3х380 В, мощность 0,75 кВт, частота вращения 2900 об/мин. Номинальный расход 6 м³/ч, номинальный напор 12,5 м; максимально развивает 16 м³/ч и 13,5 м. Перекачивает среду с температурой до +110 °С при окружающей среде до +40 °С и pH 4 - 9. Класс защиты IP55, класс изоляции F. Масса 28,5 кг.

Модель применяется в системах горячего и холодного водоснабжения, отопительных контурах, насосных станциях и технологических схемах, где требуется компактный вертикальный насос с устойчивыми параметрами напора и расхода. Фланцевое присоединение и in-line-компоновка упрощают встраивание в существующую трубопроводную обвязку. Нержавеющая сталь корпуса и рабочего колеса обеспечивает стойкость материалов в системах с требованиями к качеству среды. Частотный преобразователь доступен по запросу.

Ключевые особенности TD32-12.5(I)/2SWSCJ

- **Тип:** Циркуляционный насос с сухим ротором, исполнение in-line.
- **Назначение:** ГВС и отопление.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал рабочего колеса:** Нержавеющая сталь.
- **Питание:** 3х220 В - 3х380 В.
- **Мощность:** 0,75 кВт.
- **Производительность:** 6 м³/ч номинально, до 16 м³/ч максимально.
- **Напор:** 12,5 м номинально, до 13,5 м максимально.
- **Температура среды:** До +110 °С.
- **Давление:** Ру 12.
- **Защита:** IP55.
- **Масса:** 28,5 кг.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах горячего водоснабжения, отопления и магистральных трубопроводных сетях, где требуется устойчивая циркуляция жидкости. Вертикальное исполнение in-line позволяет встраивать его в трубопроводные схемы с соосным расположением патрубков.

Модель подходит для насосных станций и инженерных контуров с требованием перекачки чистых, маловязких сред без твёрдых включений. Корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали уместны в установках, где важны воздействие коррозионных сред и надёжная работа на заданных режимах.

Насос рассчитан на работу при температуре среды до +110 °С в условиях pH 4 - 9. При выборе режима эксплуатации учитывают давление, напор, расход и электрические параметры сети.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос циркуляционный CNP TD32-12.5(I)/2SWSCJ с сухим ротором, 0,75 кВт, 3х220 В - 3х380 В, корпус и колесо из нержавеющей стали, PN 12, 110 °C

Номинальный напор $H_{ном}$, м	12,5
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	6
Уровень pH	4...9
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	0,75
Напряжение, В	3х220-3х380
Масса, кг	28,5
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Монтажная длина	Н/Д
P_u , кгс/см ²	12
Ду	32
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD32

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный
Тип	Ин-лайн
Назначение	ГВС, отопление
Серия	TD32
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP55
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD32-12.5(I)/2SWSCJ
Артикул	930061000
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный CNP TD32-12.5(I)/2SWSCJ с сухим ротором, 0,75 кВт, 3x220 В - 3x380 В, корпус и колесо из нержавеющей стали, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>