

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос циркуляционный CNP TD40-15(I)/2SWSCJ с сухим
ротором, 1,5 кВт, 380 В, нержавеющая сталь, Ду 40, Ру 12, до
110 °С
(CNP TD40-15(I)/2SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD40-15(I)/2SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD40-15(I)/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос циркуляционный CNP TD40-15(I)/2SWSCJ с сухим ротором, 1,5 кВт, 380 В, нержавеющая сталь, Ду 40, Ру 12, до 110 °С

Насос циркуляционный CNP TD40-15(I)/2SWSCJ предназначен для систем горячего водоснабжения и отопления с требованиями к стабильной подаче рабочей среды при высокой температуре. Это ин-лайн насос одинарного исполнения серии TD40 с условным проходом Ду 40 и рабочим давлением Ру 12 кгс/см², рассчитанный на компактную вертикальную установку в трубопроводные системы. Благодаря фланцевому присоединению и надежной конструкции подходит для инженерных сетей, где важны стабильность напора и расхода при температуре среды до 110 °С.

Электродвигатель мощностью 1,5 кВт работает от напряжения 380 В. Номинальный напор — 15 м, расход — 12 м³/ч, частота вращения вала — 2900 об/мин. Корпус и рабочее колесо выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии и длительный срок службы. Масса устройства — 36 кг, производство — КНР. Частотный преобразователь поставляется по отдельному запросу.

Модель применяется в циркуляционных контурах, узлах распределения и технологических трубопроводах систем отопления и горячего водоснабжения. Сочетание производительности, надежности нержавеющей материалов и компактной установки делает насос востребованным в системах жилого и промышленного назначения, где требуется непрерывная циркуляция теплоносителя и горячей воды.

Ключевые особенности CNP TD40-15(I)/2SWSCJ

- **Тип:** Ин-лайн, с сухим ротором.
- **Исполнение:** Одинарный.
- **Назначение:** ГВС и отопление.
- **Присоединение:** Фланцевое, Ду 40.
- **Рабочее давление:** Ру 12 кгс/см².
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал рабочего колеса:** Нержавеющая сталь.
- **Максимальная температура среды:** 110 °С.
- **Электродвигатель:** 1,5 кВт, 380 В.
- **Гидравлические параметры:** Напор 15 м, расход 12 м³/ч.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Комплектация по запросу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в циркуляционных контурах систем отопления и горячего водоснабжения с фланцевым подключением оборудования типоразмера Ду 40. Подходит для инженерных сетей, где рабочая среда нагревается до 110 °С, а параметры системы требуют напора до 15 м и расхода до 12 м³/ч. Применяется в трубопроводных узлах, распределительных линиях и участках, где важна вертикальная установка и одинарное исполнение. Нержавеющие материалы корпуса и рабочего колеса позволяют использовать насос в системах с повышенными требованиями к устойчивости материалов и долговечности при эксплуатации с горячей водой и теплоносителем.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос циркуляционный CNP TD40-15(I)/2SWSCJ с сухим ротором, 1,5 кВт, 380 В, нержавеющая сталь, Ду 40, Ру 12, до 110 °С

Номинальный напор Н _{ном} , м	15
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход Q _{ном} , м.куб./ч	12
Максимальная температура рабочей среды, °С	110
Мощность электродвигателя, кВт	1,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	36
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Ру, кгс/см ²	12
Ду	40
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD40
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	ГВС, отопление
Серия	TD40
Страна производства	КНР
UPC	CNP TD40-15(I)/2SWSCJ
Артикул производителя	TD40-15(I)/2SWSCJ
Артикул	930061102
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный CNP TD40-15(I)/2SWSCJ с сухим ротором, 1,5 кВт, 380 В, нержавеющая сталь, Ду 40, Ру 12, до 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>