

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD65-
15(I)/2SWSCJ 2,2 кВт 3x220 В - 3x380 В, нержавеющая сталь, PN
12, 110 °С
(CNP TD65-15(I)/2SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD65-15(I)/2SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD65-15(I)/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD65-15(I)/2SWSCJ 2,2 кВт 3x220 В - 3x380 В, нержавеющая сталь, PN 12, 110 °С

Циркуляционный насос CNP TD65-15(I)/2SWSCJ предназначен для систем горячего водоснабжения и отопления. Это ин-лайн насос с сухим ротором и фланцевым присоединением, рассчитанный на эксплуатацию в трубопроводных сетях с условным проходом Ду 65 и рабочим давлением Ру 12 кгс/см². Конструкция ориентирована на перекачивание воды и теплоносителя в линейных участках магистрали, где требуются заданные параметры расхода и напора.

Корпус и рабочее колесо выполнены из нержавеющей стали, обеспечивая устойчивость к коррозии при работе с водой. Максимальная температура рабочей среды составляет 110 °С. Мощность электродвигателя - 2,2 кВт, напряжение питания - 380 В. Номинальный расход насоса составляет 25 м³/ч, номинальный напор - 15 м, частота вращения вала - 2900 об/мин. Масса изделия - 42 кг. Модель относится к серии TD65 с одинарным исполнением. Частотный преобразователь предусмотрен как опция по запросу.

Ключевые особенности CNP TD65-15(I)/2SWSCJ

- **Тип:** Ин-лайн.
- **Исполнение:** Одинарный насос с сухим ротором.
- **Назначение:** ГВС и отопление.
- **Присоединение:** Фланцевое, Ду 65.
- **Давление:** Ру 12 кгс/см².
- **Температура среды:** До 110 °С.
- **Питание:** 380 В, мощность 2,2 кВт.
- **Гидравлика:** Номинальный расход 25 м³/ч, номинальный напор 15 м.
- **Материалы:** Корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали.
- **Скорость вращения:** 2900 об/мин.
- **Масса:** 42 кг.
- **Опция:** Частотный преобразователь по запросу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах горячего водоснабжения и отопления, где требуется стабильная циркуляция воды и теплоносителя с фланцевым подключением. Ин-лайн исполнение удобно для монтажа на прямых участках магистрали с условным проходом Ду 65.

Модель подходит для инженерных сетей с температурой рабочей среды до 110 °С и давлением Ру 12 кгс/см². Нержавеющая сталь обеспечивает коррозионную стойкость и долгую эксплуатацию в водяных контурах. Насос используется в тепловых узлах и циркуляционных системах. При подборе учитывают расход 25 м³/ч, напор 15 м, питание 380 В и мощность 2,2 кВт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD65-15(I)/2SWSCJ 2,2 кВт 3x220 В - 3x380 В, нержавеющая сталь, PN 12, 110 °C

Номинальный напор $H_{ном}$, м	15
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	25
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	380
Масса, кг	42
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
P_u , кгс/см ²	12
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD65
Тип товара	Насос циркуляционный с сухим ротором
Вид	С сухим ротором

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Исполнение	Одинарный
Тип	Ин-лайн
Назначение	ГВС, отопление
Серия	TD65
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD65-15(I)/2SWSCJ
Артикул	930061302
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD65-15(I)/2SWSCJ 2,2 кВт
3x220 В - 3x380 В, нержавеющая сталь, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>