

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-8(I) 2SWSCJ  
1,5 кВт 3x220 В-3x380 В, корпус и колесо из нержавеющей  
стали, PN 12, до 110 °С  
(CNP TD80-8(I)/2SWSCJ)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP TD80-8(I)/2SWSCJ

---

Характеристики товара

---

Фото CNP TD80-8(I)/2SWSCJ

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-8(I) 2SWSCJ 1,5 кВт 3x220 В-3x380 В, корпус и колесо из нержавеющей стали, PN 12, до 110 °С**

Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-8(I) 2SWSCJ предназначен для ГВС и отопления. Модель относится к серии TD80, выполнена в ин-лайн исполнении с фланцевым присоединением (Ду 80) и рассчитана на одинарное исполнение. Конструкция обеспечивает компактное размещение в разрыве трубопровода и работу с чистыми жидкостями.

Корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали гарантируют устойчивость к коррозии в тепловых и водяных контурах. Номинальный напор 8 м при расходе 40 м<sup>3</sup>/ч обеспечивает циркуляцию в стандартных системах. Электродвигатель мощностью 1,5 кВт работает от 380 В при частоте вращения 2900 об/мин. Максимальная температура рабочей среды 110 °С, рабочее давление PN 12.

Модель применяется в тепловых пунктах, циркуляционных линиях и инженерных сетях, где требуется надежная циркуляция при стабильных гидравлических параметрах.

### **Ключевые особенности CNP TD80-8(I)/2SWSCJ**

- **Конструкция:** Сухой ротор, ин-лайн, одинарное исполнение.
- **Присоединение:** Фланцевое, Ду 80, PN 12.
- **Гидравлические параметры:** Напор 8 м, расход 40 м<sup>3</sup>/ч.
- **Электропривод:** 1,5 кВт, 380 В, 2900 об/мин.
- **Материалы:** Корпус и колесо из нержавеющей стали.
- **Режим работы:** До 110 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в системах горячего водоснабжения и отопления для поддержания стабильной циркуляции теплоносителя. Фланцевое подключение удобно для монтажа в магистральные участки трубопроводных сетей с соответствующим диаметром. Модель подходит для тепловых пунктов, циркуляционных линий и промышленных водяных систем, где требуется надежная работа при температуре среды до 110 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-8(I) 2SWSCJ 1,5 кВт 3x220 В-3x380 В, корпус и колесо из нержавеющей стали, PN 12, до 110 °C

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	8
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	40
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	1,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	39
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	12
Ду	80
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80
Вид	С сухим ротором

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Исполнение	Одинарный
Тип	Ин-лайн
Назначение	ГВС, отопление
Серия	TD80
Страна производства	КНР
UPC	CNP TD80-8(I)/2SWSCJ
Артикул производителя	TD80-8(I)/2SWSCJ
Артикул	930061400
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-8(I) 2SWSCJ 1,5 кВт 3x220 В-3x380 В, корпус и колесо из нержавеющей стали, PN 12, до 110 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>