

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-12.5(I)
2SWSCJ 2,2 кВт 3x220 В-3x380 В, корпус и колесо из
нержавеющей стали, PN 12, до 110 °С
(CNP TD80-12.5(I)/2SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD80-12.5(I)/2SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD80-12.5(I)/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-12.5(I) 2SWSCJ 2,2 кВт 3х220 В-3х380 В, корпус и колесо из нержавеющей стали, PN 12, до 110 °С

Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-12.5(I) 2SWSCJ предназначен для ГВС и отопления. Модель относится к серии TD80, выполнена в ин-лайн исполнении с фланцевым присоединением (Ду 80) и одинарным исполнением. Конструкция рассчитана на стационарную установку в инженерных сетях с непрерывным перемещением теплоносителя.

Корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали обеспечивают устойчивость к коррозионному воздействию в водяных контурах и системах горячего водоснабжения. Номинальный напор 12,5 м при расходе 40 м³/ч подходит для систем средней мощности. Электродвигатель мощностью 2,2 кВт работает от 380 В при частоте вращения 2900 об/мин. Максимальная температура рабочей среды 110 °С, рабочее давление PN 12.

Модель применяется в тепловых пунктах, циркуляционных линиях и промышленных водяных системах, обеспечивая надежную работу с повышенным напором и заданными гидравлическими параметрами.

Ключевые особенности CNP TD80-12.5(I)/2SWSCJ

- **Конструкция:** Сухой ротор, ин-лайн, одинарное исполнение.
- **Присоединение:** Фланцевое, Ду 80, PN 12.
- **Гидравлические параметры:** Напор 12,5 м, расход 40 м³/ч.
- **Электропривод:** 2,2 кВт, 380 В, 2900 об/мин.
- **Материалы:** Корпус и колесо из нержавеющей стали.
- **Режим работы:** До 110 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах горячего водоснабжения и отопления, где требуется постоянная циркуляция рабочей среды с повышенным напором. Ин-лайн компоновка удобна для монтажа на магистральных участках, а фланцевое присоединение подходит для стационарных инженерных сетей. Модель используется в тепловых пунктах, циркуляционных линиях и водяных контурах, обеспечивая заданные гидравлические характеристики при температуре среды до 110 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-12.5(I) 2SWSCJ 2,2 кВт 3x220 В-3x380 В, корпус и колесо из нержавеющей стали, PN 12, до 110 °С

Номинальный напор $H_{ном}$, м	12,5
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	40
Максимальная температура рабочей среды, °С	110
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	380
Масса, кг	42
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
P_u , кгс/см ²	12
Ду	80
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	ГВС, отопление
Серия	TD80
Страна производства	КНР
UPC	CNP TD80-12.5(I)/2SWSCJ
Артикул производителя	TD80-12.5(I)/2SWSCJ
Артикул	930061401
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-12.5(I) 2SWSCJ 2,2 кВт 3x220 В-3x380 В, корпус и колесо из нержавеющей стали, PN 12, до 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>