

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-15(I)  
2SWSCJ 3 кВт 3x380 В, корпус и колесо из нержавеющей стали,  
PN 12, до 110 °С  
(CNP TD80-15(I)/2SWSCJ)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP TD80-15(I)/2SWSCJ

---

Характеристики товара

---

Фото CNP TD80-15(I)/2SWSCJ

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-15(I) 2SWSCJ 3 кВт 3х380 В, корпус и колесо из нержавеющей стали, PN 12, до 110 °С**

Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-15(I) 2SWSCJ предназначен для отопления. Модель относится к серии TD80, выполнена в ин-лайн исполнении с фланцевым присоединением (Ду 80) и рассчитана на одинарное исполнение. Конструкция обеспечивает монтаж в разрыв трубопровода и работу в стационарных инженерных системах с высокими требованиями к напору.

Корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали гарантируют устойчивость к коррозии в водяных контурах отопления. Номинальный напор 15 м при расходе 40 м<sup>3</sup>/ч обеспечивает циркуляцию в системах с повышенным сопротивлением. Электродвигатель мощностью 3 кВт работает от 380 В при частоте вращения 2900 об/мин. Максимальная температура рабочей среды 110 °С, рабочее давление PN 12.

Модель применяется в тепловых пунктах, циркуляционных линиях и промышленных системах отопления, обеспечивая надежную работу при высоких гидравлических параметрах.

### **Ключевые особенности CNP TD80-15(I)/2SWSCJ**

- **Конструкция:** Сухой ротор, ин-лайн, одинарное исполнение.
- **Присоединение:** Фланцевое, Ду 80, PN 12.
- **Гидравлические параметры:** Напор 15 м, расход 40 м<sup>3</sup>/ч.
- **Электропривод:** 3 кВт, 380 В, 2900 об/мин.
- **Материалы:** Корпус и колесо из нержавеющей стали.
- **Режим работы:** До 110 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в системах отопления для поддержания циркуляции рабочей среды с повышенным напором. Ин-лайн схема удобна для включения в магистральные участки, а фланцевое присоединение подходит для стационарных инженерных сетей. Модель используется в тепловых пунктах, циркуляционных линиях и промышленных системах водяного отопления, обеспечивая заданные гидравлические характеристики при температуре среды до 110 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-15(I) 2SWSCJ 3 кВт 3x380 В, корпус и колесо из нержавеющей стали, PN 12, до 110 °С

|  |   |
|--|---|
| Номинальный напор $H_{ном}$ , м            | 15  |
| Частота вращения вала                      | 2900  |
| Частотный преобразователь                  | Комплектация по запросу                       |
| Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч    | 40  |
| Максимальная температура рабочей среды, °С | 110   |
| Мощность электродвигателя, кВт             | 3   |
| Напряжение, В                              | 380   |
| Масса, кг                                  | 52  |
| Материал рабочего колеса                   | Нержавеющая сталь                             |
| Материал корпуса                           | Нержавеющая сталь                             |
| $P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>                | 12  |
| Ду   | 80  |
| Тип присоединения                          | Фланцевое                                     |
| Модель                                     | Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80 |
| Вид  | С сухим ротором                               |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Исполнение            | Одинарный             |
| Тип                   | Ин-лайн               |
| Назначение            | Отопление             |
| Серия                 | TD80                  |
| Страна производства   | КНР                   |
| UPC                   | CNP TD80-15(I)/2SWSCJ |
| Артикул производителя | TD80-15(I)/2SWSCJ     |
| Артикул               | 930061402             |
| Производитель         | CNP                   |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-15(I) 2SWSCJ 3 кВт 3x380 В, корпус и колесо из нержавеющей стали, PN 12, до 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>