

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос циркуляционный CNP TD32-33G/2SWSCJ с сухим  
ротором, 3 кВт, 380 В, DN 32, PN 12, 110 °С  
(CNP TD32-33G/2SWSCJ)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP TD32-33G/2SWSCJ

---

Характеристики товара

---

Фото CNP TD32-33G/2SWSCJ

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос циркуляционный CNP TD32-33G/2SWSCJ с сухим ротором, 3 кВт, 380 В, DN 32, PN 12, 110 °С**

Циркуляционный насос CNP TD32-33G/2SWSCJ предназначен для систем отопления и теплоснабжения. Модель серии TD32 выполнена в ин-лайн исполнении с сухим ротором и подходит для включения в инженерные системы трубопроводов. Насос имеет фланцевое присоединение DN 32, рабочее давление PN 12 и максимальную температуру рабочей среды 110 °С.

Корпус насоса изготовлен из чугуна, рабочее колесо — из нержавеющей стали. При частоте вращения 2900 об/мин устройство обеспечивает номинальный напор 33 м и расход 12,5 м³/ч. Электродвигатель мощностью 3 кВт рассчитан на питание 380 В. Масса изделия составляет 52 кг. Конструкция с сухим ротором используется в технических помещениях и узлах инженерной инфраструктуры, работая в составе стационарных систем отопления. При необходимости модель может комплектоваться частотным преобразователем.

### **Ключевые особенности CNP TD32-33G/2SWSCJ**

- **Тип:** Ин-лайн.
- **Исполнение:** Одинарный.
- **Назначение:** Отопление.
- **Конструкция:** С сухим ротором.
- **Подключение:** Фланцевое, DN 32.
- **Рабочее давление:** PN 12.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Нержавеющая сталь.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 110 °С.
- **Номинальный напор:** 33 м.
- **Номинальный расход:** 12,5 м³/ч.
- **Мощность электродвигателя:** 3 кВт.
- **Напряжение питания:** 380 В.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Комплектация по запросу.

### **Применение**

Насос применяют в системах отопления для циркуляции теплоносителя в инженерных контурах с фланцевым подключением DN 32. Его используют в составе трубопроводных линий, требующих напора 33 м, расхода 12,5 м³/ч и работы при температуре среды до 110 °С. Модель подходит для монтажа в технических помещениях, тепловых узлах и других участках системы, где оборудование работает в непрерывном режиме. При необходимости может комплектоваться частотным преобразователем.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос циркуляционный CNP TD32-33G/2SWSCJ с сухим ротором, 3 кВт, 380 В, DN 32, PN 12, 110 °С

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	33
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	12,5
Максимальная температура рабочей среды, °С	110
Мощность электродвигателя, кВт	3
Напряжение, В	380
Масса, кг	52
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	12
Ду	32
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	TD32-33G/2SWSCJ
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD32
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD32-33G/2SWSCJ
Артикул	930062006
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос циркуляционный CNP TD32-33G/2SWSCJ с сухим ротором, 3 кВт, 380 В, DN 32, PN 12, 110 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>