

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
CNP TD40-26G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим  
ротором  
(CNP TD40-26G/2SWSCJ)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP TD40-26G/2SWSCJ

---

Характеристики товара

---

Фото CNP TD40-26G/2SWSCJ

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Описание CNP TD40-26G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором

Циркуляционный насос CNP TD40-26G/2SWSCJ предназначен для систем отопления с фланцевым подключением в инженерных сетях. Серия TD40 в ин-лайн исполнении удобна для интеграции в трубопроводы без переделки узлов. Корпус из чугуна обеспечивает прочность, рабочее колесо из нержавеющей стали отличается стойкостью к теплоносителю. Максимальная температура эксплуатации 110 °С позволяет работать в стандартных отопительных контурах.

Модель рассчитана на номинальный расход 20 м<sup>3</sup>/ч и напор 26 м при рабочем давлении 12 кгс/см<sup>2</sup>. Электродвигатель мощностью 3 кВт питается от сети 380 В, частота вращения вала 2900 об/мин. Конструкция с сухим ротором размещает электродвигатель отдельно от гидравлической части, упрощая обслуживание и монтаж. Масса изделия 54 кг. Частотный преобразователь доступен по запросу для адаптации к изменяющимся систем требованиям.

### Ключевые особенности TD40-26G/2SWSCJ

- **Производитель:** CNP.
- **Серия:** TD40.
- **Артикул производителя:** TD40-26G/2SWSCJ.
- **Тип:** Ин-лайн.
- **Исполнение:** Одинарный.
- **Вид:** С сухим ротором.
- **Назначение:** Отопление.
- **Ду:** 40.
- **Ру:** 12 кгс/см<sup>2</sup>.
- **Тип присоединения:** Фланцевое.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Нержавеющая сталь.
- **Мощность электродвигателя:** 3 кВт.
- **Напряжение:** 380 В.
- **Номинальный расход:** 20 м<sup>3</sup>/ч.
- **Номинальный напор:** 26 м.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 110 °С.
- **Масса:** 54 кг.
- **Частотный преобразователь:** Комплектация по запросу.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяется в системах отопления жилых и коммерческих зданий при необходимости преодолеть большие гидравлические сопротивления. Ин-лайн конструкция с фланцевым подключением позволяет встраивать оборудование в существующие магистрали без перестроения системы. Сухой ротор обеспечивает долговечность при циркуляции теплоносителя с расходом 20 м<sup>3</sup>/ч, напором 26 м, давлением до 12 кгс/см<sup>2</sup> и температурой среды до 110 °С. Мощность электродвигателя 3 кВт подходит для систем среднего и повышенного объема, а частотный преобразователь позволяет регулировать работу в зависимости от потребностей отопления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики CNP TD40-26G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	26
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	20
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	3
Напряжение, В	380
Масса, кг	54
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	12
Ду	40
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD40
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD40
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD40-26G/2SWSCJ
Артикул	930062104
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Фото CNP TD40-26G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>