

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP TD40-30G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим
ротором
(CNP TD40-30G/2SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD40-30G/2SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD40-30G/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP TD40-30G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором

Циркуляционный насос CNP TD40-30G/2SWSCJ предназначен для систем отопления с фланцевым подключением в инженерных сетях. Серия TD40 в ин-лайн исполнении удобна для интеграции в трубопроводы без переделки узлов. Корпус из чугуна обеспечивает прочность, рабочее колесо из нержавеющей стали отличается стойкостью к теплоносителю. Максимальная температура эксплуатации 110 °С позволяет работать в стандартных отопительных контурах.

Модель рассчитана на номинальный расход 25 м³/ч и напор 30 м при рабочем давлении 12 кгс/см². Электродвигатель мощностью 4 кВт питается от сети 380 В, частота вращения вала 2900 об/мин. Конструкция с сухим ротором размещает электродвигатель отдельно от гидравлической части, упрощая обслуживание и монтаж. Масса изделия 62 кг. Частотный преобразователь доступен по запросу для регулирования производительности под конкретные условия эксплуатации.

Ключевые особенности TD40-30G/2SWSCJ

- **Производитель:** CNP.
- **Серия:** TD40.
- **Артикул производителя:** TD40-30G/2SWSCJ.
- **Тип:** Ин-лайн.
- **Исполнение:** Одинарный.
- **Вид:** С сухим ротором.
- **Назначение:** Отопление.
- **Ду:** 40.
- **Ру:** 12 кгс/см².
- **Тип присоединения:** Фланцевое.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Нержавеющая сталь.
- **Мощность электродвигателя:** 4 кВт.
- **Напряжение:** 380 В.
- **Номинальный расход:** 25 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 30 м.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 110 °С.
- **Масса:** 62 кг.
- **Частотный преобразователь:** Комплектация по запросу.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах отопления средних и крупных зданий, включая многоэтажные комплексы, где требуется преодолевать значительные гидравлические сопротивления. Ин-лайн конструкция с фланцевым подключением обеспечивает простоту монтажа в существующие трубопроводные сети. Сухой ротор гарантирует надежную циркуляцию теплоносителя с расходом 25 м³/ч, напором 30 м, давлением до 12 кгс/см² и температурой до 110 °С. Электродвигатель мощностью 4 кВт подходит для объемных систем отопления, а возможность установки частотного преобразователя позволяет адаптировать работу насоса к изменяющимся сезонным потребностям.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP TD40-30G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором

Номинальный напор $H_{ном}$, м	30
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	25
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	4
Напряжение, В	380
Масса, кг	62
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	40
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD40
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD40
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD40-30G/2SWSCJ
Артикул	930062105
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP TD40-30G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>