

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP TD50-15G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим
ротором, 1,5 кВт, DN50, PN 12, 110 °C
(CNP TD50-15G/2SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD50-15G/2SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD50-15G/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP TD50-15G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором, 1,5 кВт, DN50, PN 12, 110 °C

Циркуляционный насос CNP TD50-15G/2SWSCJ предназначен для работы в системах отопления и контурах инженерных сетей, где требуется надежная перекачка жидкости через трубопроводы. Это одноступенчатый рядный центробежный насос ин-лайн с фланцевым присоединением DN50, рассчитанный на установку в совместимые трубопроводы. Используется в котельных, центральных тепловых пунктах, подкачивающих насосных станциях, а также в системах технологического охлаждения и кондиционирования. При соответствующем подборе применим в контурах повышения давления и пожаротушения.

Насос серии TD50 выполнен в одинарном исполнении с чугунным корпусом и рабочим колесом из нержавеющей стали. Конструкция с сухим ротором упрощает включение в трубопровод благодаря соосному расположению патрубков. Узел рассчитан на давление до 12 бар и максимальную температуру рабочей среды до 110 °C. Работает с чистыми маловязкими невзрывоопасными жидкостями, неагрессивными к материалам насоса.

Трехфазный электродвигатель мощностью 1,5 кВт работает при напряжении $380\pm 10\%$ В. Частота вращения 2900 об/мин обеспечивает номинальный напор 15 м и номинальный расход 20 м³/ч при максимальном напоре 15 м и максимальной производительности 20 м³/ч. Масса изделия 42 кг, монтажная длина 280 мм.

Ключевые особенности CNP TD50-15G/2SWSCJ

- **Тип насоса:** центробежный одноступенчатый, ин-лайн, с сухим ротором
- **Назначение:** отопление, циркуляция жидкости в инженерных системах
- **Присоединение:** фланцевое DN50 (2 дюйма), монтажная длина 280 мм
- **Материалы:** чугунный корпус, рабочее колесо и вал из нержавеющей стали, уплотнение карбид графита - карбид кремния
- **Электропитание:** трехфазный двигатель, $380\pm 10\%$ В, 1,5 кВт (1500 Вт), 2900 об/мин
- **Рабочие параметры:** номинальный напор 15 м, максимальный 15 м; номинальный расход 20 м³/ч, максимальный 20 м³/ч
- **Давление:** PN 12 (12 атм)
- **Температура рабочей среды:** -15...+115 °C, максимум 110 °C
- **Температура окружающей среды:** +1...+40 °C
- **Защита и эффективность:** IP55, класс изоляции F, класс энергоэффективности IE2
- **Исполнение:** одинарный, с сухим ротором
- **Масса:** 42 кг
- **Частотный преобразователь:** комплектация по запросу

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос служит для циркуляции воды и других чистых маловязких неагрессивных жидкостей в замкнутых и технологических контурах. Широко применяется в системах отопления жилых и производственных зданий, котельных установках, центральных тепловых пунктах, подкачивающих насосных станциях. Обеспечивает циркуляцию в контурах технологического охлаждения и кондиционирования при температуре жидкости до 110 °С.

Фланцевое подключение DN50 позволяет легко интегрировать насос в стационарные трубопроводные линии с совместимой арматурой и обвязкой. Эксплуатация возможна под трехфазным питанием в условиях окружающей среды от +1 до +40 °С. При надлежащем подборе модель применима для систем повышения давления и пожаротушения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP TD50-15G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором, 1,5 кВт, DN50, PN 12, 110 °C

Температура окружающей среды	+1...+40 °C
Максимальное рабочее давление	12 атм
Температура жидкости	-15...+115 °C
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Напряжение питания	380±10%, В
Мощность двигателя P2	1 500 Вт
Двигатель	Трехфазный
Напряжение, В	380
Мощность электродвигателя, кВт	1,5
Тип насоса	Центробежный одноступенчатый
Исполнение	Одинарный
Серия	TD50
Назначение	Отопление
Тип	Ин-лайн
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD50
Вид	С сухим ротором

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Максимальный напор	15 м
Номинальная производительность	20 м³/ч
Номинальный напор	15 м
Количество скоростей	1
Макс. частота вращения двигателя	2900 об/мин
Частота вращения вала	2900
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	20
Номинальный напор $H_{ном}$, м	15
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Монтажная длина	280 мм
Присоединительные патрубки	DN50 фланец
Трубное присоединение	DN50 фланец (2")
Тип присоединения	Фланцевое
Ду	50
P_u , кгс/см ²	12
Уплотнение	Карбид графита - карбид кремния
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Класс энергоэффективности	IE2
Класс защиты	IP55
Класс изоляции	F
Страна бренда	Китай
Страна производства	КНР
UPC	CNP TD50-15G/2SWSCJ
Производитель	CNP
Артикул	930062203
Артикул производителя	TD50-15G/2SWSCJ
Масса, кг	42

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP TD50-15G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором, 1,5 кВт, DN50, PN 12, 110 °C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>