

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP TD50-24G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим
ротором
(CNP TD50-24G/2SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD50-24G/2SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD50-24G/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP TD50-24G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором

Циркуляционный насос CNP TD50-24G/2SWSCJ предназначен для систем отопления и представляет собой вертикальный насос in-line с фланцевым присоединением. Модель рассчитана на работу в инженерных системах с высокими нагрузками и продолжительной эксплуатацией. Чугунный корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали обеспечивают надежность в тепловых контурах промышленного и коммерческого оборудования.

Насос имеет номинальный диаметр Ду 50, номинальное давление Ру 12 кгс/см², максимальную температуру 110 °С, расход 25 м³/ч и напор 24 м. Электродвигатель мощностью 3 кВт работает от сети 380 В с частотой вращения 2900 об/мин. Исполнение одинарное, присоединение фланцевое. Масса изделия составляет 55 кг. Модель TD50-24G/2SWSCJ относится к серии TD50 и подходит для компактных вертикальных установок с устойчивым режимом циркуляции теплоносителя.

Насос использует артикул производителя TD50-24G/2SWSCJ и артикул 930062205. Конструкция с сухим ротором и ин-лайн исполнением удобна для встраивания в состав насосных узлов и технологических линий с заданными параметрами напора и расхода.

Ключевые особенности CNP TD50-24G/2SWSCJ

- **Тип:** Циркуляционный насос с сухим ротором.
- **Исполнение:** Одинарный, in-line.
- **Присоединение:** Фланцевое, Ду 50.
- **Рабочее давление:** Ру 12 кгс/см².
- **Температура среды:** До 110 °С.
- **Подача:** 25 м³/ч.
- **Напор:** 24 м.
- **Мощность:** 3 кВт.
- **Питание:** 380 В.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Нержавеющая сталь.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Масса:** 55 кг.
- **Серия:** TD50.
- **Артикул:** 930062205.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос служит для циркуляции теплоносителя в системах отопления через магистрали с фланцевым подключением. Вертикальное исполнение удобно для встраивания в трубопроводные схемы, а конструкция с сухим ротором позволяет применять оборудование в составе насосных узлов и инженерных установок. Модель подходит для тепловых контуров различного назначения - технических помещений, центральных тепловых пунктов и промышленных систем, где критичны напор 24 м и расход 25 м³/ч при работе с теплоносителем до 110 °С. Чугунный корпус и нержавеющее рабочее колесо обеспечивают долгий срок службы в условиях повышенных нагрузок.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP TD50-24G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором

Номинальный напор $H_{ном}$, м	24
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	25
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	3
Напряжение, В	380
Масса, кг	55
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	50
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD50
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD50
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD50-24G/2SWSCJ
Артикул	930062205
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP TD50-24G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>