

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP TD50-80G/2SWSCJ - циркуляционный насос с сухим
ротором, 11 кВт, 380 В
(CNP TD50-80G/2SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD50-80G/2SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD50-80G/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP TD50-80G/2SWSCJ - циркуляционный насос с сухим ротором, 11 кВт, 380 В

Циркуляционный насос CNP TD50-80G/2SWSCJ предназначен для систем отопления и относится к вертикальным насосам in-line с фланцевым присоединением. Конструкция с сухим ротором рассчитана на работу в инженерных системах, где требуется поддержание стабильного расхода и напора при перекачивании теплоносителя. Корпус выполнен из чугуна, рабочее колесо - из нержавеющей стали, что обеспечивает надёжность в тепловых контурах с повышенной температурой рабочей среды до 110 °С.

Модель TD50-80G/2SWSCJ оснащена электродвигателем мощностью 11 кВт, рассчитана на питание 380 В. Номинальный расход - 12,5 м³/ч, номинальный напор - 80 м. При номинальном диаметре Ду 50 и условном давлении Ру 12 кгс/см² насос работает при частоте вращения вала 2900 об/мин в одинарном исполнении. Масса изделия - 184 кг. Частотный преобразователь может входить в комплектацию по запросу.

Линейка TD50 используется для решений с повышенными требованиями к напору в отопительном оборудовании. Модель подходит для включения в промышленные и коммерческие тепловые системы благодаря прочной конструкции, фланцевому подключению и сочетанию производительности с рабочими параметрами для длительной эксплуатации.

Ключевые особенности CNP TD50-80G/2SWSCJ

- **Тип:** Циркуляционный насос с сухим ротором, исполнение in-line.
- **Назначение:** Для систем отопления.
- **Корпус:** Чугун.
- **Рабочее колесо:** Нержавеющая сталь.
- **Присоединение:** Фланцевое, Ду 50.
- **Давление:** Ру 12 кгс/см².
- **Электропитание:** 380 В.
- **Мощность:** 11 кВт.
- **Напор:** 80 м.
- **Расход:** 12,5 м³/ч.
- **Скорость вращения:** 2900 об/мин.
- **Температура рабочей среды:** До 110 °С.
- **Исполнение:** Одинарное.
- **Масса:** 184 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах отопления, где требуется перекачивание теплоносителя по трубопроводам с фланцевым подключением Ду 50. Он подходит для вертикальных in-line схем, где оборудование устанавливается непосредственно в трубопровод и работает в составе инженерного контура.

Модель используют в промышленных и коммерческих тепловых системах, в узлах циркуляции и распределения теплоносителя. При рабочей температуре до 110 °С конструкция с сухим ротором и чугунным корпусом обеспечивает надёжную работу при напоре 80 м и расходе 12,5 м³/ч.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP TD50-80G/2SWSCJ - циркуляционный насос с сухим ротором, 11 кВт, 380 В

Номинальный напор $H_{ном}$, м	80
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	12,5
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	11
Напряжение, В	380
Масса, кг	184
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	50
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD50; TD50-80G/2SWSCJ
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD50
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD50-80G/2SWSCJ
Артикул	930062211
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP TD50-80G/2SWSCJ - циркуляционный насос с сухим ротором, 11 кВт, 380 В



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>