

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP TD50-60G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим
ротором
(CNP TD50-60G/2SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD50-60G/2SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD50-60G/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP TD50-60G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором

Насос CNP TD50-60G/2SWSCJ предназначен для систем отопления и относится к вертикальным насосам ин-лайн с фланцевым присоединением. Модель оснащена сухим ротором и применяется в инженерных контурах, где требуется работа с теплоносителем при повышенных значениях расхода и напора. Корпус выполнен из чугуна, рабочее колесо из нержавеющей стали, что соответствует эксплуатации в тепловых сетях и насосных установках с температурой рабочей среды до 110 °С.

Серия TD50 включает модели с условным проходом Ду 50 и номинальным давлением Ру 12 кгс/см². Для варианта TD50-60G/2SWSCJ характерны номинальный расход 50 м³/ч и номинальный напор 60 м. Электродвигатель мощностью 15 кВт работает от сети 380 В с частотой вращения вала 2900 об/мин. Масса изделия составляет 196 кг. Частотный преобразователь доступен по запросу для гибкой настройки режима работы под требования проекта.

Конструкция подходит для циркуляции теплоносителя в системах отопления, где важны фланцевое подключение, промышленное исполнение и стабильные рабочие параметры в трубопроводных схемах с высокой нагрузкой в составе центральных и локальных инженерных сетей.

Ключевые особенности CNP TD50-60G/2SWSCJ

- **Тип:** Ин-лайн, с сухим ротором.
- **Назначение:** Отопление.
- **Серия:** TD50.
- **Артикул производителя:** TD50-60G/2SWSCJ.
- **Артикул:** 930062215.
- **Условный проход:** Ду 50.
- **Давление:** Ру 12 кгс/см².
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Нержавеющая сталь.
- **Мощность электродвигателя:** 15 кВт.
- **Напряжение питания:** 380 В.
- **Номинальный расход:** 50 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 60 м.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 110 °С.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Масса:** 196 кг.
- **Частотный преобразователь:** Комплектация по запросу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах отопления для циркуляции теплоносителя по трубопроводам с фланцевым присоединением Ду 50. Вертикальное ин-лайн исполнение удобно для монтажа в инженерные сети зданий и промышленных объектов. Конструкция с сухим ротором, чугунным корпусом и рабочим колесом из нержавеющей стали рассчитана на работу в составе насосных установок отопления при условиях, когда требуется номинальный расход 50 м³/ч и напор 60 м.

Электродвигатель мощностью 15 кВт работает от сети 380 В с частотой вращения 2900 об/мин. При необходимости насос может быть дополнен частотным преобразователем по запросу для согласования параметров с характеристиками трубопроводной сети и режимом работы системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP TD50-60G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором

Номинальный напор $H_{ном}$, м	60
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	50
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	15
Напряжение, В	380
Масса, кг	196
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	50
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD50
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD50
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD50-60G/2SWSCJ
Артикул	930062215
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP TD50-60G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>