

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP TD65-15G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим
ротором
(CNP TD65-15G/2SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD65-15G/2SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD65-15G/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP TD65-15G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим ротором

Циркуляционный насос CNP TD65-15G/2SWSCJ с сухим ротором применяется в системах отопления для перекачивания теплоносителя. Модель серии TD65 выполнена в ин-лайн исполнении с фланцевым присоединением для монтажа в трубопроводные линии диаметром Ду 65. Развивает номинальный напор 15 м при расходе 30 м³/ч, обеспечивая стабильную циркуляцию в системах отопления.

Корпус насоса изготовлен из чугуна, рабочее колесо из нержавеющей стали. Эта конструкция обеспечивает совместимость с теплоносителем и рассчитана на работу до 110 °С. Номинальное давление P_y 12 кгс/см², электродвигатель мощностью 2,2 кВт питается от сети 380 В и обеспечивает частоту вращения 2900 об/мин. Масса насоса 48 кг.

Насос сухороторного исполнения без встроенного частотного преобразователя (комплектация по запросу). Артикул производителя TD65-15G/2SWSCJ обозначает одинарный насос серии TD65, подходящий для тепловых пунктов, котельных и промышленных систем отопления.

Ключевые особенности CNP TD65-15G/2SWSCJ

- **Тип:** Ин-лайн.
- **Исполнение:** Одинарный, с сухим ротором.
- **Серия:** TD65.
- **Назначение:** Отопление.
- **Номинальный напор:** 15 м.
- **Номинальный расход:** 30 м³/ч.
- **Мощность электродвигателя:** 2,2 кВт.
- **Напряжение питания:** 380 В.
- **Условный проход:** Ду 65.
- **Номинальное давление:** P_y 12 кгс/см².
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Нержавеющая сталь.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 110 °С.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Масса:** 48 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах водяного отопления для перемещения теплоносителя по магистралям с фланцевым соединением. Ин-лайн исполнение обеспечивает удобный монтаж в трубопровод, а сухороторная конструкция делает его пригодным для установки в инженерных помещениях и тепловых узлах. Подходит для котельных, тепловых пунктов и промышленных систем отопления. Параметры напора и расхода позволяют применять агрегат в контурах с умеренной гидравлической нагрузкой и работать с горячим теплоносителем до 110 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP TD65-15G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим ротором

Номинальный напор $H_{ном}$, м	15
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	30
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	380
Масса, кг	48
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD65
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD65
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD65-15G/2SWSCJ
Артикул	930062300
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP TD65-15G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим ротором



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>