

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP TD65-22G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим
ротором, 4 кВт, 380 В, PN 12, 110 °С
(CNP TD65-22G/2SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD65-22G/2SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD65-22G/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP TD65-22G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором, 4 кВт, 380 В, PN 12, 110 °С

Циркуляционный насос CNP TD65-22G/2SWSCJ с сухим ротором предназначен для систем отопления и инженерных контуров, где требуется стабильная перекачка теплоносителя при среднем расходе и значительном напоре. Модель серии TD65 выполнена в ин-лайн исполнении с фланцевым присоединением, удобным для включения в трубопроводную линию без сложных переходных узлов. Конструкция рассчитана на работу в компактных и средних по производительности системах, где важны надежная циркуляция, совместимость с трубопроводной обвязкой и возможность эксплуатации при повышенных температурах.

Чугунный корпус в сочетании с рабочим колесом из нержавеющей стали обеспечивает надежность при круглогодичной работе в системах отопления с теплоносителем до 110 °С. Номинальный диаметр условного прохода 65 мм при рабочем давлении 12 кгс/см² позволяет подключать насос к соответствующей сетевой обвязке. При номинальном напоре 22 м и расходе 40 м³/ч агрегат обеспечивает циркуляцию в системах, где требуется сравнительно высокий напор при умеренной подаче. Электродвигатель мощностью 4 кВт, питаемый от 380 В трехфазной сети, работает с частотой вращения вала 2900 об/мин. Масса изделия 64 кг.

Насос серии TD65 применяется в узлах, где требуется одинарное исполнение с сухим ротором. Фланцевое присоединение упрощает интеграцию в существующие магистрали. При выборе учитываются напор, расход, материал корпуса, рабочее давление, температурные условия и параметры электроснабжения.

Ключевые особенности TD65-22G/2SWSCJ

- **Тип:** Ин-лайн.
- **Исполнение:** Одинарный насос с сухим ротором.
- **Назначение:** Отопление.
- **Присоединение:** Фланцевое.
- **Условный проход:** 65.
- **Рабочее давление:** 12 кгс/см².
- **Номинальный напор:** 22 м.
- **Номинальный расход:** 40 м³/ч.
- **Температура рабочей среды:** До 110 °С.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Нержавеющая сталь.
- **Электропитание:** 380 В.
- **Мощность электродвигателя:** 4 кВт.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Масса:** 64 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах отопления, где требуется перемещение теплоносителя с фланцевым подключением. Подходит для узлов инженерных сетей, тепловых пунктов и распределительных контуров, где нужен компактный насос с сухим ротором и рабочими параметрами для стабильной циркуляции. Конструкция с сухим ротором применяется в стационарных трубопроводных системах, параметры 380 В, 4 кВт, 12 кгс/см² и рабочая температура до 110 °С определяют использование в контурах различного назначения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP TD65-22G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором, 4 кВт, 380 В, PN 12, 110 °С

Частота вращения вала	2900 об/мин
Номинальный расход	40 м³/ч
Номинальный напор	22 м
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Максимальная температура рабочей среды	110 °С
Мощность электродвигателя	4 кВт
Напряжение	380 В
Масса	64 кг
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
Ру, кгс/см ²	12
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD65; TD65-22G/2SWSCJ
Тип товара	Насос циркуляционный с сухим ротором
Вид	С сухим ротором

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Исполнение	Одинарный
Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD65
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD65-22G/2SWSCJ
Артикул	930062302
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP TD65-22G/2SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором, 4 кВт, 380 В, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>