

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP TD65-30G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим
ротором
(CNP TD65-30G/2SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD65-30G/2SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD65-30G/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP TD65-30G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим ротором

Циркуляционный насос CNP TD65-30G/2SWSCJ предназначен для систем отопления. Это вертикальный насос ин-лайн конструкции с сухим ротором, устанавливаемый в трубопроводах с фланцевым подключением, номинальным диаметром Ду 65. Чугунный корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали обеспечивают надежную работу при температуре теплоносителя до 110 °С, что соответствует типовым условиям отопительных контуров.

Модель обеспечивает номинальный напор 30 м, номинальный расход 40 м³/ч при частоте вращения 2900 об/мин. Трехфазный электродвигатель мощностью 5,5 кВт питается от сети 380 В. Насос рассчитан на давление Ру 12 кгс/см², масса составляет 85 кг. Эти характеристики позволяют использовать модель в системах среднего объема с типовыми параметрами напора и расхода.

Фланцевое присоединение и ин-лайн компоновка упрощают монтаж в существующую трубопроводную магистраль. Конструкция с сухим ротором обеспечивает разделение гидравлической части и электродвигателя, что важно для надежности и долговечности оборудования в составе стационарных насосных узлов отопительных и инженерных систем.

Ключевые особенности TD65-30G/2SWSCJ

- **Тип:** циркуляционный насос с сухим ротором, ин-лайн исполнение.
- **Назначение:** отопление.
- **Присоединение:** фланцевое, Ду 65.
- **Давление:** Ру 12 кгс/см².
- **Материалы:** корпус - чугун, рабочее колесо - нержавеющая сталь.
- **Производительность:** номинальный расход 40 м³/ч, номинальный напор 30 м.
- **Электропитание:** 380 В, мощность 5,5 кВт.
- **Температура рабочей среды:** до 110 °С.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Масса:** 85 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах отопления для циркуляции теплоносителя по трубопроводной магистрали с фланцевым подключением Ду 65. Подходит для стационарных насосных узлов, тепловых контуров и инженерных систем, где рабочая среда нагрета до 110 °С и давление не превышает P_y 12 кгс/см². Ин-лайн схема установки позволяет встраивать насос в существующую магистраль без переделки инженерной сети.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP TD65-30G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим ротором

| | |
|--|--|
| Частотный преобразователь | Комплектация по запросу |
| Номинальный расход $Q_{ном}$, м ³ /ч | 40 |
| Частота вращения вала | 2900 |
| Номинальный напор $H_{ном}$, м | 30 |
| Максимальная температура рабочей среды, °C | 110 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Масса, кг | 85 |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Чугун |
| P_u , кгс/см ² | 12 |
| Ду | 65 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Модель | Циркуляционный насос с сухим ротором CNP TD65; TD65-30G/2SWSCJ |
| Вид | С сухим ротором |
| Исполнение | Одинарный |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Тип | Ин-лайн |
| Назначение | Отопление |
| Серия | TD65 |
| Страна производства | КНР |
| Артикул производителя | TD65-30G/2SWSCJ |
| Артикул | 930062303 |
| Производитель | CNP |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP TD65-30G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим ротором



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>