

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
CNP TD65-34G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим  
ротором  
(CNP TD65-34G/2SWSCJ)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP TD65-34G/2SWSCJ

---

Характеристики товара

---

Фото CNP TD65-34G/2SWSCJ

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Описание CNP TD65-34G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим ротором

Циркуляционный насос CNP TD65-34G/2SWSCJ предназначен для систем отопления. Это вертикальный насос ин-лайн конструкции с сухим ротором, устанавливаемый в трубопроводах с фланцевым подключением, номинальным диаметром Ду 65. Чугунный корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали обеспечивают надежную работу при температуре теплоносителя до 110 °С, что соответствует стандартным условиям отопительных и инженерных систем.

Модель обеспечивает номинальный напор 34 м и номинальный расход 50 м<sup>3</sup>/ч при частоте вращения 2900 об/мин. Трехфазный электродвигатель мощностью 7,5 кВт питается от сети 380 В. Насос рассчитан на давление Ру 12 кгс/см<sup>2</sup>, масса составляет 94 кг. Это исполнение серии TD65 используется в системах среднего и крупного объема, где требуется сочетание значительного расхода с умеренным напором.

Фланцевое присоединение и ин-лайн компоновка упрощают встраивание насоса в трубопроводную магистраль. Конструкция с сухим ротором обеспечивает разделение гидравлической части и электродвигателя, что важно для надежности и долговечности оборудования в составе стационарных тепловых контуров и насосных узлов.

## Ключевые особенности TD65-34G/2SWSCJ

- **Тип:** циркуляционный насос с сухим ротором, ин-лайн исполнение.
- **Назначение:** отопление.
- **Присоединение:** фланцевое, Ду 65.
- **Давление:** Ру 12 кгс/см<sup>2</sup>.
- **Материалы:** корпус - чугун, рабочее колесо - нержавеющая сталь.
- **Производительность:** номинальный напор 34 м, номинальный расход 50 м<sup>3</sup>/ч.
- **Электропитание:** 380 В, мощность 7,5 кВт.
- **Температура рабочей среды:** до 110 °С.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Масса:** 94 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используют в системах отопления для циркуляции теплоносителя в трубопроводной магистрали с фланцевым подключением Ду 65. Подходит для стационарных тепловых контуров и насосных узлов, где рабочая среда нагрета до 110 °С и давление соответствует  $P_y$  12 кгс/см<sup>2</sup>. Модель выбирают для систем, требующих высокого расхода 50 м<sup>3</sup>/ч при умеренном напоре 34 м, в промышленной и коммунальной теплотехнике.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики CNP TD65-34G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим ротором

Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м <sup>3</sup> /ч	50
Частота вращения вала	2900
Номинальный напор $H_{ном}$ , м	34
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	7,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	94
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	12
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Циркуляционный насос с сухим ротором CNP TD65; TD65-34G/2SWSCJ
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD65
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD65-34G/2SWSCJ
Артикул	930062305
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Фото CNP TD65-34G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим ротором**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>