

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP TD65-41G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим
ротором
(CNP TD65-41G/2SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD65-41G/2SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD65-41G/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP TD65-41G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим ротором

Циркуляционный насос CNP TD65-41G/2SWSCJ предназначен для систем отопления. Это вертикальный насос ин-лайн конструкции с сухим ротором, устанавливаемый в трубопроводах с фланцевым подключением, номинальным диаметром Ду 65. Чугунный корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали обеспечивают надежную работу при температуре теплоносителя до 110 °С в составе стационарных тепловых систем и инженерных контуров.

Модель обеспечивает номинальный напор 41 м и номинальный расход 50 м³/ч при частоте вращения 2900 об/мин. Трехфазный электродвигатель мощностью 11 кВт питается от сети 380 В. Насос рассчитан на давление Ру 12 кгс/см², масса составляет 173 кг. Это исполнение серии TD65 используется в системах, требующих значительного напора при повышенном расходе.

Фланцевое присоединение и ин-лайн компоновка упрощают встраивание насоса в трубопроводную магистраль. Конструкция с сухим ротором обеспечивает разделение гидравлической части и электродвигателя, что важно для надежности оборудования в составе насосных узлов и инженерных сетей с постоянной циркуляцией среды.

Ключевые особенности TD65-41G/2SWSCJ

- **Тип:** циркуляционный насос с сухим ротором, ин-лайн исполнение.
- **Назначение:** отопление.
- **Присоединение:** фланцевое, Ду 65.
- **Давление:** Ру 12 кгс/см².
- **Материалы:** корпус - чугун, рабочее колесо - нержавеющая сталь.
- **Производительность:** номинальный напор 41 м, номинальный расход 50 м³/ч.
- **Электропитание:** 380 В, мощность 11 кВт.
- **Температура рабочей среды:** до 110 °С.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Масса:** 173 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах отопления для циркуляции теплоносителя в трубопроводной магистрали с фланцевым подключением Ду 65. Подходит для стационарных тепловых контуров и насосных узлов, где рабочая среда нагрета до 110 °С и давление соответствует P_y 12 кгс/см². Модель выбирают для задач, требующих повышенного напора 41 м при расходе 50 м³/ч, в промышленной и коммунальной теплотехнике.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP TD65-41G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим ротором

Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м ³ /ч	50
Частота вращения вала	2900
Номинальный напор $H_{ном}$, м	41
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	11
Напряжение, В	380
Масса, кг	173
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Циркуляционный насос с сухим ротором CNP TD65; TD65-41G/2SWSCJ
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD65
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD65-41G/2SWSCJ
Артикул	930062306
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP TD65-41G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим ротором



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>