

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос циркуляционный CNP TD65-48G/2SWSCJ с сухим
ротором, 7,5 кВт, 3×380 В, DN 65, PN 12, 110 °С
(CNP TD65-48G/2SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD65-48G/2SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD65-48G/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос циркуляционный CNP TD65-48G/2SWSCJ с сухим ротором, 7,5 кВт, 3×380 В, DN 65, PN 12, 110 °С

Циркуляционный насос CNP TD65-48G/2SWSCJ из серии TD65 предназначен для систем отопления, где нужна стабильная перекачка теплоносителя при значительном напоре и расходе. Конструкция с сухим ротором и ин-лайн исполнением позволяет встраивать его прямо в трубопровод с фланцевым присоединением. Агрегат применяется в инженерных системах, тепловых пунктах и насосных узлах, где требуются надежные рабочие параметры и работа при температурах до 110 °С.

Насос имеет присоединительный размер DN 65, рабочее давление PN 12, номинальный напор 48 м и расход 25 м³/ч. Электродвигатель мощностью 7,5 кВт работает от трёхфазной сети 380 В с частотой вращения 2900 об/мин. Корпус из чугуна с рабочим колесом из нержавеющей стали обеспечивает надежность в системах циркуляции нагретой воды. Масса изделия 98 кг, производство КНР.

Ключевые особенности CNP TD65-48G/2SWSCJ

- **Тип:** Ин-лайн циркуляционный.
- **Исполнение:** С сухим ротором, одинарный.
- **Назначение:** Отопление.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 65.
- **Давление:** PN 12.
- **Температура рабочей среды:** До 110 °С.
- **Номинальный напор:** 48 м.
- **Номинальный расход:** 25 м³/ч.
- **Питание:** 3×380 В.
- **Мощность электродвигателя:** 7,5 кВт.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Нержавеющая сталь.
- **Масса:** 98 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах отопления зданий и сооружений для циркуляции теплоносителя по трубопроводам с фланцевым подключением. Ин-лайн компоновка упрощает встраивание в прямую магистраль без сложной переделки существующей схемы. Модель подходит для тепловых пунктов, насосных станций и инженерных узлов, где требуется стабильный напор и расход при работе с нагретой водой и совместимыми теплоносителями. Допустимая температура до 110 °С, чугунный корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали обеспечивают надежную работу в стационарных системах при питании 3×380 В.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос циркуляционный CNP TD65-48G/2SWSCJ с сухим ротором, 7,5 кВт, 3×380 В, DN 65, PN 12, 110 °С

| | |
|--|--|
| Номинальный напор $H_{ном}$, м | 48 |
| Тип ротора | Сухой ротор |
| Частота вращения вала | 2900 |
| Частотный преобразователь | Комплектация по запросу |
| Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч | 25 |
| Максимальная температура рабочей среды, °С | 110 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Масса, кг | 98 |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Чугун |
| P_u , кгс/см ² | 12 |
| Ду | 65 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Модель | Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD65; TD65-48G/2SWSCJ |
| Вид | С сухим ротором |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Исполнение | Одинарный |
| Тип | Ин-лайн |
| Назначение | Отопление |
| Серия | TD65 |
| Страна производства | КНР |
| UPC | CNP TD65-48G/2SWSCJ |
| Артикул производителя | TD65-48G/2SWSCJ |
| Артикул | 930062307 |
| Производитель | CNP |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный CNP TD65-48G/2SWSCJ с сухим ротором, 7,5 кВт, 3×380 В, DN 65, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>