

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос циркуляционный CNP TD65-51G/2SWSCJ с сухим
ротором, 15 кВт, 3×380 В, DN 65, PN 12, 110 °С
(CNP TD65-51G/2SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD65-51G/2SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD65-51G/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос циркуляционный CNP TD65-51G/2SWSCJ с сухим ротором, 15 кВт, 3×380 В, DN 65, PN 12, 110 °С

Циркуляционный насос CNP TD65-51G/2SWSCJ из серии TD65 предназначен для систем отопления, где требуется устойчивое перемещение теплоносителя при значительном напоре и расходе. Конструкция с сухим ротором и ин-лайн исполнением позволяет встраивать его прямо в трубопровод с фланцевым присоединением. Агрегат применяется в инженерных системах, тепловых пунктах и насосных узлах, где нужны стабильные рабочие параметры и эксплуатация при температурах до 110 °С.

Насос имеет присоединительный размер DN 65, рабочее давление PN 12, номинальный напор 51 м и расход 50 м³/ч. Электродвигатель мощностью 15 кВт работает от трёхфазной сети 380 В с частотой вращения 2900 об/мин. Корпус из чугуна с рабочим колесом из нержавеющей стали обеспечивает надежность при циркуляции нагретой воды в системах отопления и тепловых пунктах. Масса изделия 188 кг, производство КНР.

Ключевые особенности CNP TD65-51G/2SWSCJ

- **Тип:** Ин-лайн циркуляционный.
- **Исполнение:** С сухим ротором, одинарный.
- **Назначение:** Отопление.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 65.
- **Давление:** PN 12.
- **Температура рабочей среды:** До 110 °С.
- **Номинальный напор:** 51 м.
- **Номинальный расход:** 50 м³/ч.
- **Питание:** 3×380 В.
- **Мощность электродвигателя:** 15 кВт.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Нержавеющая сталь.
- **Масса:** 188 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах отопления зданий и сооружений для циркуляции теплоносителя по трубопроводам с фланцевым подключением. Ин-лайн исполнение удобно для встраивания в прямую магистраль без сложной переделки существующей схемы. Модель подходит для тепловых пунктов, насосных станций и инженерных узлов, где требуется значительный напор и расход при работе с нагретой водой. Допустимая температура до 110 °С, чугунный корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали обеспечивают надежную длительную эксплуатацию в стационарных системах при питании 3×380 В.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос циркуляционный CNP TD65-51G/2SWSCJ с сухим ротором, 15 кВт, 3×380 В, DN 65, PN 12, 110 °С

Номинальный напор $H_{ном}$, м	51
Тип ротора	Сухой ротор
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	50
Максимальная температура рабочей среды, °С	110
Мощность электродвигателя, кВт	15
Напряжение, В	380
Масса, кг	188
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD65; TD65-51G/2SWSCJ
Вид	С сухим ротором

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Исполнение	Одинарный
Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD65
Страна производства	КНР
UPC	CNP TD65-51G/2SWSCJ
Артикул производителя	TD65-51G/2SWSCJ
Артикул	930062308
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный CNP TD65-51G/2SWSCJ с сухим ротором, 15 кВт, 3×380 В, DN 65, PN 12, 110 °C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>