

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP TD65-85G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим
ротором, 30 кВт, 3x380 В, DN65, PN 12, 110 °С
(CNP TD65-85G/2SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD65-85G/2SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD65-85G/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP TD65-85G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим ротором, 30 кВт, 3x380 В, DN65, PN 12, 110 °С

Циркуляционный насос CNP TD65-85G/2SWSCJ серии TD65 предназначен для систем отопления и циркуляции чистых маловязких жидкостей. Это вертикальный одноступенчатый насос исполнения in-line с фланцевым присоединением DN65 и сухим ротором. Конструкция применяется в котельных, центральных тепловых пунктах, системах центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также в схемах вентиляции, кондиционирования и технологического охлаждения. Корпус выполнен из чугуна, рабочее колесо - из нержавеющей стали, что обеспечивает надёжную работу при повышенных параметрах среды.

Насос рассчитан на рабочее давление PN 12 и температуру рабочей среды до 110 °С. Номинальный расход - 50 м³/ч, номинальный напор - 85 м, частота вращения вала - 2900 об/мин. Электродвигатель трехфазный, мощностью 30 кВт, питание 3x380 В. Масса 322 кг, производство КНР. По запросу возможна комплектация частотным преобразователем. Такие параметры делают модель подходящей для систем с высокими требованиями к напору в составе промышленных и коммунальных установок.

Ключевые особенности CNP TD65-85G/2SWSCJ

- **Тип:** Вертикальный циркуляционный насос in-line с сухим ротором.
- **Назначение:** Отопление, циркуляция и перекачка жидкостей в инженерных системах.
- **Серия:** TD65.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN65.
- **Рабочие параметры:** PN 12, температура рабочей среды до 110 °С.
- **Производительность:** Расход 50 м³/ч, напор 85 м.
- **Электропитание:** 3x380 В, 30 кВт.
- **Материалы:** Корпус чугунный, рабочее колесо из нержавеющей стали.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Масса:** 322 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в циркуляционных контурах котельных, центральных тепловых пунктах, системах центрального отопления и схемах горячего и холодного водоснабжения. Подходит для перемещения чистых, маловязких, неагрессивных жидкостей без твёрдых и длинноволоконистых включений.

Применяется в системах вентиляции и кондиционирования, контурах технологического охлаждения, насосных станциях повышения давления и системах пожаротушения. Вертикальное исполнение in-line и фланцевое подключение упрощают встраивание в трубопроводную линию соответствующего диаметра.

Модель рассчитана на длительную эксплуатацию в составе промышленных и коммунальных установок, работающих с водой и близкими по свойствам средами при высокой температуре и рабочем давлении.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP TD65-85G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим ротором, 30 кВт, 3х380 В, DN65, PN 12, 110 °С

Номинальный напор $H_{ном}$, м	85
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	50
Максимальная температура рабочей среды, °С	110
Мощность электродвигателя, кВт	30
Напряжение, В	380
Масса, кг	322
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD65
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD65
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD65-85G/2SWSCJ
Артикул	930062311
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP TD65-85G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим ротором, 30 кВт, 3x380 В, DN65, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>