

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-
23G/2SWSCJ 5,5 кВт 3x380 В, чугун, нержавеющая сталь, PN 12,
110 °С
(CNP TD80-23G/2SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD80-23G/2SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD80-23G/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-23G/2SWSCJ 5,5 кВт 3х380 В, чугун, нержавеющая сталь, PN 12, 110 °С

Циркуляционный насос с сухим ротором CNP TD80-23G/2SWSCJ из серии TD80 предназначен для систем отопления. Модель имеет ин-лайн исполнение с фланцевым присоединением (Ду 80) и рассчитана на поддержание циркуляции теплоносителя в составе трубопроводных систем. Конструкция выполнена из чугуна с рабочим колесом из нержавеющей стали для обеспечения надежности в промышленных условиях. Насос рассчитан на номинальный напор 23 м, расход 50 м³/ч и максимальную температуру рабочей среды 110 °С.

Электродвигатель мощностью 5,5 кВт работает от сети 3х380 В при частоте вращения вала 2900 об/мин. Одинарное исполнение, масса 87 кг. Артикул производителя TD80-23G/2SWSCJ, внутренний артикул 930062402. Модель предназначена для стационарных систем, где необходимо постоянное перекачивание при стабильных гидравлических характеристиках и надежном фланцевом подключении к трубопроводам соответствующего диаметра.

Конструкция с сухим ротором отделяет электродвигатель от перекачиваемой среды, что позволяет использовать насос в инженерных системах отопления и технологических контурах циркуляции теплоносителя. Серия TD80 включает модификации с различными напорами и мощностями. Данная версия подходит для задач, где требуется повышенный напор при производительности до 50 м³/ч.

Ключевые особенности CNP TD80-23G/2SWSCJ

- **Тип:** Циркуляционный насос с сухим ротором, ин-лайн исполнение.
- **Присоединение:** Фланцевое, Ду 80.
- **Рабочие параметры:** Номинальный напор 23 м, номинальный расход 50 м³/ч.
- **Электропитание:** 5,5 кВт, 3х380 В, 2900 об/мин.
- **Материалы:** Корпус - чугун, рабочее колесо - нержавеющая сталь.
- **Температура среды:** До 110 °С.
- **Масса:** 87 кг.
- **Артикулы:** 930062402, TD80-23G/2SWSCJ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяется в системах отопления для циркуляции теплоносителя в трубопроводных контурах с фланцевым подключением и условным проходом Ду 80. Рекомендуется для инженерных систем зданий, тепловых узлов и объектов, требующих работы с высокотемпературной средой до 110 °С. Благодаря сухому ротору и одинарному исполнению, насос работает в стационарных системах со стабильными гидравлическими характеристиками: напор 23 м и расход до 50 м³/ч. Чугунный корпус с колесом из нержавеющей стали обеспечивает прочное промышленное исполнение для длительной эксплуатации в составе контуров циркуляции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-23G/2SWSCJ 5,5 кВт 3х380 В, чугун, нержавеющая сталь, PN 12, 110 °С

Номинальный напор $H_{ном}$, м	23
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	50
Максимальная температура рабочей среды, °С	110
Мощность электродвигателя, кВт	5,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	87
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	80
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD80
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD80-23G/2SWSCJ
Артикул	930062402
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-23G/2SWSCJ 5,5 кВт
3x380 В, чугун, нержавеющая сталь, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>