

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-
29G/2SWSCJ 7,5 кВт 3x380 В, чугун, нержавеющая сталь, PN 12,
110 °C
(CNP TD80-29G/2SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD80-29G/2SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD80-29G/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-29G/2SWSCJ 7,5 кВт 3x380 В, чугун, нержавеющая сталь, PN 12, 110 °C

Циркуляционный насос с сухим ротором CNP TD80-29G/2SWSCJ из серии TD80 предназначен для систем отопления. Модель имеет ин-лайн исполнение с фланцевым присоединением (Ду 80) и рассчитана на поддержание циркуляции теплоносителя в составе трубопроводных систем. Конструкция выполнена из чугуна с рабочим колесом из нержавеющей стали для обеспечения надежности в промышленных условиях. Насос рассчитан на номинальный напор 29 м, расход 50 м³/ч и максимальную температуру рабочей среды 110 °C.

Электродвигатель мощностью 7,5 кВт работает от сети 3x380 В при частоте вращения вала 2900 об/мин. Одинарное исполнение, масса 95 кг. Артикул производителя TD80-29G/2SWSCJ, внутренний артикул 930062403. Модель предназначена для стационарных систем, где необходимо постоянное перекачивание при стабильных гидравлических характеристиках и надежном фланцевом подключении к трубопроводам соответствующего диаметра.

Конструкция с сухим ротором отделяет электродвигатель от перекачиваемой среды, что позволяет использовать насос в инженерных системах отопления и технологических контурах циркуляции теплоносителя. Серия TD80 включает модификации с различными напорами и мощностями. Данная версия подходит для задач, где требуется повышенный напор при производительности до 50 м³/ч.

Ключевые особенности CNP TD80-29G/2SWSCJ

- **Тип:** Циркуляционный насос с сухим ротором, ин-лайн исполнение.
- **Присоединение:** Фланцевое, Ду 80.
- **Рабочие параметры:** Номинальный напор 29 м, номинальный расход 50 м³/ч.
- **Электропитание:** 7,5 кВт, 3x380 В, 2900 об/мин.
- **Материалы:** Корпус - чугун, рабочее колесо - нержавеющая сталь.
- **Температура среды:** До 110 °C.
- **Масса:** 95 кг.
- **Артикулы:** 930062403, TD80-29G/2SWSCJ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяется в системах отопления для циркуляции теплоносителя в трубопроводных контурах с фланцевым подключением и условным проходом Ду 80. Рекомендуется для инженерных систем зданий, тепловых узлов и объектов, требующих работы с высокотемпературной средой до 110 °С. Благодаря сухому ротору и одинарному исполнению, насос работает в стационарных системах со стабильными гидравлическими характеристиками: напор 29 м и расход до 50 м³/ч. Чугунный корпус с колесом из нержавеющей стали обеспечивает прочное промышленное исполнение для длительной эксплуатации в составе контуров циркуляции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-29G/2SWSCJ 7,5 кВт 3х380 В, чугун, нержавеющая сталь, PN 12, 110 °С

| | |
|--|---|
| Номинальный напор $H_{ном}$, м | 29 |
| Частота вращения вала | 2900 |
| Частотный преобразователь | Комплектация по запросу |
| Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч | 50 |
| Максимальная температура рабочей среды, °С | 110 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Масса, кг | 95 |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Чугун |
| P_u , кгс/см ² | 12 |
| Ду | 80 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Модель | Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80 |
| Вид | С сухим ротором |
| Исполнение | Одинарный |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Тип | Ин-лайн |
| Назначение | Отопление |
| Серия | TD80 |
| Страна производства | КНР |
| Артикул производителя | TD80-29G/2SWSCJ |
| Артикул | 930062403 |
| Производитель | CNP |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-29G/2SWSCJ 7,5 кВт
3x380 В, чугун, нержавеющая сталь, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>