

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
CNP TD80-38G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим  
ротором 15 кВт 380 В PN 12 110 °C  
(CNP TD80-38G/2SWSCJ)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP TD80-38G/2SWSCJ

---

Характеристики товара

---

Фото CNP TD80-38G/2SWSCJ

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание CNP TD80-38G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим ротором 15 кВт 380 В PN 12 110 °С**

Циркуляционный насос CNP TD80-38G/2SWSCJ с сухим ротором предназначен для систем отопления серии TD80. Компоновка in-line с фланцевым присоединением Ду 80 позволяет встроить его непосредственно в трубопровод. Модель рассчитана на номинальный расход 80 м³/ч при номинальном напоре 38 м, что обеспечивает надежную циркуляцию теплоносителя в инженерных системах с повышенными требованиями к производительности.

Конструкция насоса включает чугунный корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность при работе с теплоносителем до 110 °С при номинальном давлении PN 12. Электродвигатель мощностью 15 кВт работает от сети 380 В с частотой вращения вала 2900 об/мин. Масса изделия составляет 194 кг. Исполнение с сухим ротором разделяет электродвигатель и гидравлическую часть, обеспечивая надежное функционирование в составе циркуляционных контуров.

### **Ключевые особенности CNP TD80-38G/2SWSCJ**

- **Тип:** Циркуляционный насос с сухим ротором.
- **Серия:** TD80.
- **Исполнение:** Одинарный, in-line.
- **Присоединение:** Фланцевое, Ду 80.
- **Рабочие параметры:** Номинальный расход 80 м³/ч, номинальный напор 38 м.
- **Питание:** 380 В, мощность 15 кВт, частота вращения 2900 об/мин.
- **Материалы:** Корпус из чугуна, рабочее колесо из нержавеющей стали.
- **Температура среды:** До 110 °С.
- **Давление:** PN 12.
- **Масса:** 194 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используют в системах отопления для циркуляции теплоносителя по трубопроводам с фланцевым подключением. Линейное исполнение in-line делает его удобным для встраивания в инженерные сети, где требуется надежная доставка рабочей среды с заданными параметрами расхода и напора. Модель подходит для коммерческих и промышленных объектов, где важны стабильность работы при теплоносителе до 110 °С и совместимость с оборудованием циркуляционного контура.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики CNP TD80-38G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим ротором 15 кВт 380 В PN 12 110 °С

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	38
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	80
Максимальная температура рабочей среды, °С	110
Мощность электродвигателя, кВт	15
Напряжение, В	380
Масса, кг	194
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	12
Ду	80
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD80
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD80-38G/2SWSCJ
Артикул	930062405
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP TD80-38G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим ротором 15 кВт  
380 В PN 12 110 °C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>