

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP TD80-47G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим
ротором 18,5 кВт 380 В PN 12 110 °C
(CNP TD80-47G/2SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD80-47G/2SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD80-47G/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP TD80-47G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим ротором 18,5 кВт 380 В PN 12 110 °C

Циркуляционный насос CNP TD80-47G/2SWSCJ с сухим ротором предназначен для систем отопления серии TD80. Компоновка in-line с фланцевым присоединением Ду 80 позволяет встроить его в трубопровод. Модель обеспечивает номинальный расход 80 м³/ч при номинальном напоре 47 м, что делает ее применимой в инженерных контурах с высокими требованиями к расходу и напору.

Конструкция насоса включает чугунный корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали, обеспечивая надежную работу с теплоносителем до 110 °C при номинальном давлении PN 12. Электродвигатель мощностью 18,5 кВт питается от сети 380 В с частотой вращения вала 2900 об/мин. Масса изделия - 203 кг. Исполнение с сухим ротором отделяет электродвигатель от рабочей среды, обеспечивая надежное функционирование в составе циркуляционных контуров отопления.

Ключевые особенности CNP TD80-47G/2SWSCJ

- **Тип:** Циркуляционный насос с сухим ротором.
- **Серия:** TD80.
- **Исполнение:** Одинарный, in-line.
- **Присоединение:** Фланцевое, Ду 80.
- **Рабочие параметры:** Номинальный расход 80 м³/ч, номинальный напор 47 м.
- **Питание:** 380 В, мощность 18,5 кВт, частота вращения 2900 об/мин.
- **Материалы:** Корпус из чугуна, рабочее колесо из нержавеющей стали.
- **Температура среды:** До 110 °C.
- **Давление:** PN 12.
- **Масса:** 203 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах отопления для циркуляции теплоносителя по трубопроводам с фланцевым подключением. Линейное исполнение in-line обеспечивает удобную встройку в инженерные сети, где требуется доставка рабочей среды с заданными параметрами расхода и напора. Модель подходит для коммерческих и промышленных объектов, где важны стабильные характеристики при теплоносителе до 110 °С и совместимость с оборудованием циркуляционного контура.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP TD80-47G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим ротором 18,5 кВт 380 В PN 12 110 °C

| | |
|--|---|
| Номинальный напор $H_{ном}$, м | 47 |
| Частота вращения вала | 2900 |
| Частотный преобразователь | Комплектация по запросу |
| Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч | 80 |
| Максимальная температура рабочей среды, °C | 110 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 18,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Масса, кг | 203 |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Чугун |
| P_u , кгс/см ² | 12 |
| Ду | 80 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Модель | Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80 |
| Вид | С сухим ротором |
| Исполнение | Одинарный |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Тип | Ин-лайн |
| Назначение | Отопление |
| Серия | TD80 |
| Страна производства | КНР |
| Артикул производителя | TD80-47G/2SWSCJ |
| Артикул | 930062408 |
| Производитель | CNP |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP TD80-47G/2SWSCJ циркуляционный насос с сухим ротором 18,5 кВт 380 В PN 12 110 °C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>