

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-  
54G/2SWSCJ 22 кВт, 3×380 В, чугун, нержавеющая сталь, PN 12,  
110 °С  
(CNP TD80-54G/2SWSCJ)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP TD80-54G/2SWSCJ

---

Характеристики товара

---

Фото CNP TD80-54G/2SWSCJ

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-54G/2SWSCJ 22 кВт, 3×380 В, чугун, нержавеющая сталь, PN 12, 110 °С**

Циркуляционный насос CNP TD80-54G/2SWSCJ серии TD80 предназначен для стабильной циркуляции теплоносителя в системах отопления. Вертикальная рядная конструкция типа in-line с фланцевым присоединением DN 80 и соосным расположением патрубков позволяет встраивать насос непосредственно в трубопроводную магистраль. Сухой ротор обеспечивает надежную работу в составе инженерных систем и тепловых контуров.

Электродвигатель мощностью 22 кВт работает при трехфазном питании 3×380 В. Технические характеристики: номинальный напор 54 м, расход 80 м<sup>3</sup>/ч, частота вращения 2900 об/мин. Корпус из чугуна обеспечивает прочность и долговечность, а рабочее колесо из нержавеющей стали устойчиво к коррозии. Насос рассчитан на работу с теплоносителем до 110 °С при давлении до 12 кгс/см<sup>2</sup>. Одинарное исполнение с массой 256 кг подходит для стационарных установок в котельных, тепловых пунктах и насосных станциях.

### **Ключевые особенности TD80-54G/2SWSCJ**

- **Тип:** Насос циркуляционный с сухим ротором, ин-лайн.
- **Серия:** TD80.
- **Артикул производителя:** TD80-54G/2SWSCJ.
- **Мощность:** 22 кВт.
- **Напряжение питания:** 3×380 В.
- **Номинальный напор:** 54 м.
- **Номинальный расход:** 80 м<sup>3</sup>/ч.
- **Температура рабочей среды:** До 110 °С.
- **Рабочее давление:** 12 кгс/см<sup>2</sup>.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Нержавеющая сталь.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 80.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяется в системах отопления и циркуляции, где требуется высокий напор и производительность при фланцевом подключении. Подходит для котельных, тепловых пунктов, подкачивающих насосных станций и других инженерных объектов. Рядная конструкция in-line позволяет легко интегрировать оборудование в существующую трубопроводную магистраль без изменения общей логики системы. Работает надежно при трехфазном питании 3×380 В и температуре среды до 110 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-54G/2SWSCJ 22 кВт, 3×380 В, чугун, нержавеющая сталь, PN 12, 110 °С

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	54
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	80
Максимальная температура рабочей среды, °С	110
Мощность электродвигателя, кВт	22
Напряжение, В	380
Масса, кг	256
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	12
Ду	80
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD80
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD80-54G/2SWSCJ
Артикул	930062409
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-54G/2SWSCJ 22 кВт, 3×380 В, чугун, нержавеющая сталь, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>