

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-
67G/2SWSCJ 30 кВт, 3×380 В, чугун, нержавеющая сталь, PN 12,
110 °С
(CNP TD80-67G/2SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD80-67G/2SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD80-67G/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-67G/2SWSCJ 30 кВт, 3×380 В, чугун, нержавеющая сталь, PN 12, 110 °С

Циркуляционный насос CNP TD80-67G/2SWSCJ серии TD80 предназначен для циркуляции теплоносителя в системах отопления и инженерных контурах. Вертикальная рядная конструкция типа in-line с фланцевым присоединением DN 80 и соосным расположением патрубков позволяет встраивать насос непосредственно в трубопроводную магистраль. Конструкция с сухим ротором обеспечивает надежную работу в составе тепловых систем, где требуются высокий напор и стабильная производительность.

Электродвигатель мощностью 30 кВт работает при трехфазном питании 3×380 В. Технические характеристики: номинальный напор 67 м, расход 80 м³/ч, частота вращения 2900 об/мин. Корпус из чугуна и рабочее колесо из нержавеющей стали обеспечивают долговечность и устойчивость к коррозии. Насос рассчитан на работу с теплоносителем до 110 °С при давлении до 12 кгс/см². Одинарное исполнение с массой 324 кг подходит для стационарных установок в котельных, тепловых пунктах и насосных станциях.

Ключевые особенности TD80-67G/2SWSCJ

- **Тип:** Насос циркуляционный с сухим ротором, ин-лайн.
- **Серия:** TD80.
- **Артикул производителя:** TD80-67G/2SWSCJ.
- **Мощность:** 30 кВт.
- **Напряжение питания:** 3×380 В.
- **Номинальный напор:** 67 м.
- **Номинальный расход:** 80 м³/ч.
- **Температура рабочей среды:** До 110 °С.
- **Рабочее давление:** 12 кгс/см².
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Нержавеющая сталь.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 80.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяется в системах отопления и циркуляции, где требуется высокий напор и производительность при фланцевом подключении. Подходит для котельных, тепловых пунктов, подкачивающих насосных станций и других инженерных объектов. Рядная конструкция in-line позволяет легко интегрировать оборудование в существующую трубопроводную магистраль без изменения общей логики системы. Работает надежно при трехфазном питании 3×380 В и температуре среды до 110 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-67G/2SWSCJ 30 кВт, 3×380 В, чугун, нержавеющая сталь, PN 12, 110 °С

Номинальный напор $H_{ном}$, м	67
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	80
Максимальная температура рабочей среды, °С	110
Мощность электродвигателя, кВт	30
Напряжение, В	380
Масса, кг	324
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	80
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD80
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD80-67G/2SWSCJ
Артикул	930062410
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD80-67G/2SWSCJ 30 кВт, 3×380 В, чугун, нержавеющая сталь, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>