

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP TD100-9/2SWSCJ - циркуляционный насос с сухим
ротором, 2,2 кВт, 3x220 В - 3x380 В, DN100, PN 12, 110 °С
(CNP TD100-9/2SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD100-9/2SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD100-9/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP TD100-9/2SWSCJ - циркуляционный насос с сухим ротором, 2,2 кВт, 3x220 В - 3x380 В, DN100, PN 12, 110 °С

Циркуляционный насос CNP TD100-9/2SWSCJ предназначен для систем отопления и инженерных контуров малого напора. Это вертикальный одноступенчатый насос с сухим ротором и компоновкой in-line: всасывающий и напорный патрубки расположены соосно на одной высоте. Такое исполнение удобно для котельных, центральных тепловых пунктов, насосных станций, контуров технологического охлаждения, вентиляции и кондиционирования, горячего и холодного водоснабжения.

Модель серии TD100 имеет фланцевое присоединение DN100. Корпус выполнен из чугуна, рабочее колесо из нержавеющей стали, что соответствует исполнению для стационарных систем с рабочим давлением до 12 бар и температурой среды от -15 до +110 °С. Номинальный расход 50 м³/ч, номинальный напор 9 м, максимальный напор 9 м. Мощность электродвигателя 2,2 кВт, питание 3x220 В - 3x380 В, 50 Гц, частота вращения вала 2900 об/мин. Степень защиты IP55, класс изоляции F. Масса насоса 56 кг.

Сухой ротор делает агрегат менее чувствительным к включениям в перекачиваемой среде. Конструкция позволяет снимать насос с трубопровода для обслуживания без полной разборки системы. Требуемые условия эксплуатации: рН жидкости 4 - 9, температура окружающей среды до +40 °С, высота расположения не более 1000 м над уровнем моря. Перекачивает чистые, маловязкие, неагрессивные и взрывобезопасные жидкости без твердых и длинноволоконистых включений.

Ключевые особенности TD100-9/2SWSCJ

- **Тип:** Вертикальный одноступенчатый циркуляционный насос in-line с сухим ротором.
- **Назначение:** Отопление, контуры циркуляции и перекачки в инженерных системах.
- **Производитель:** CNP.
- **Серия:** TD100.
- **Артикул производителя:** TD100-9/2SWSCJ.
- **Подключение:** Фланцевое, DN100.
- **Материал корпуса и колеса:** Корпус из чугуна, колесо из нержавеющей стали.
- **Электропитание:** 3x220 В - 3x380 В, 50 Гц.
- **Мощность:** 2,2 кВт.
- **Производительность:** Номинальная 50 м³/ч.
- **Напор:** Номинальный 9 м.
- **Температура среды:** От -15 до +110 °С.
- **Защита двигателя:** IP55.
- **Класс изоляции:** F.
- **Масса:** 56 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах отопления и циркуляции теплоносителя, в котельных, центральных тепловых пунктах, подкачивающих насосных станциях и контурах технологического охлаждения. Подходит для инженерных сетей вентиляции и кондиционирования, включая чиллер-фанкойл, и для систем горячего и холодного водоснабжения. Конструкция in-line упрощает включение в трубопровод благодаря расположению патрубков на одной оси и одинаковой высоте, удобна при монтаже в стационарных системах с компактным размещением и доступом к обслуживанию. Модель рассчитана на чистые и химически нейтральные жидкости без твёрдых и длинноволокнистых включений, подходит для длительной эксплуатации в тепловых и промышленных контурах при соблюдении условий по температуре, давлению и составу среды.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP TD100-9/2SWSCJ - циркуляционный насос с сухим ротором, 2,2 кВт, 3x220 В - 3x380 В, DN100, PN 12, 110 °С

Присоединительные патрубки	DN100 фланец
Монтажная длина	550 мм
Трубное присоединение	DN100 фланец (4")
Тип присоединения	Фланцевое
Ду	100
Ру, кгс/см ²	12
Напряжение питания	380±10%, В
Мощность двигателя P2	2200 Вт
Двигатель	Трехфазный
Напряжение, В	380
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Тип насоса	Центробежный одноступенчатый
Тип товара	Циркуляционный насос с сухим ротором
Исполнение	Одинарный
Серия	TD100
Назначение	Отопление
Тип	Ин-лайн

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Модель	Циркуляционный насос с сухим ротором CNP TD100
Вид	С сухим ротором
Количество скоростей	1
Макс. частота вращения двигателя	2900 об/мин
Частота вращения вала	2900
Тип рабочего колеса	Центробежный
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	50
Номинальный напор $H_{ном}$, м	9
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Максимальное рабочее давление	12 атм
Температура жидкости	-15...+110°C
Температура окружающей среды	+1...+40°C
Уровень pH	4...9
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Уплотнение	Карбид графита - карбид кремния
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Вес	56 кг
Масса, кг	56
Класс защиты	IP55
Класс изоляции	F
Страна бренда	Китай
Страна производства	КНР
Производитель	CNP
Артикул	930062500
Артикул производителя	TD100-9/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP TD100-9/2SWSCJ - циркуляционный насос с сухим ротором, 2,2 кВт, 3x220 В - 3x380 В, DN100, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>