

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD100-  
40G/2SWSCJ 18,5 кВт 3x380 В, Ду 100, PN 12, 110 °С  
(CNP TD100-40G/2SWSCJ)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP TD100-40G/2SWSCJ

---

Характеристики товара

---

Фото CNP TD100-40G/2SWSCJ

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD100-40G/2SWSCJ 18,5 кВт 3х380 В, Ду 100, PN 12, 110 °С**

Циркуляционный насос CNP TD100-40G/2SWSCJ предназначен для систем отопления и обеспечивает надёжную подачу теплоносителя при работе в составе трубопроводного контура. Модель серии TD100 выполнена в ин-лайн исполнении с фланцевым присоединением (Ду 100), что позволяет встраивать её непосредственно в линию трубопровода без изменения логики движения потока. Такое решение применяют в инженерных системах, где важна компактность и надёжность циркуляции.

Корпус изготовлен из чугуна, рабочее колесо - из нержавеющей стали. Насос рассчитан на номинальное давление Ру 12 кгс/см<sup>2</sup>, работу с теплоносителем температурой до 110 °С, напор 40 м и расход 100 м<sup>3</sup>/ч. Электродвигатель мощностью 18,5 кВт питается от трёхфазной сети 3х380 В при частоте вращения 2900 об/мин. Масса изделия 220 кг. Частотный преобразователь поставляется по запросу.

Модель используется в тепловых узлах, насосных станциях и других системах отопления, где требуются фланцевое подключение, высокая производительность и работа с горячей средой. Серия TD100 объединяет модификации с различными характеристиками, позволяя подобрать оптимальный вариант для конкретных параметров системы.

Артикул производителя: TD100-40G/2SWSCJ, внутренний артикул: 930062506.

### **Ключевые особенности CNP TD100-40G/2SWSCJ**

- **Тип:** Циркуляционный насос с сухим ротором, ин-лайн исполнение.
- **Серия:** TD100.
- **Назначение:** Отопление.
- **Присоединение:** Фланцевое, Ду 100.
- **Рабочие параметры:** Ру 12 кгс/см<sup>2</sup>, максимальная температура рабочей среды 110 °С.
- **Гидравлика:** Номинальный напор 40 м, номинальный расход 100 м<sup>3</sup>/ч.
- **Электропитание:** 3х380 В, мощность 18,5 кВт.
- **Материалы:** Корпус из чугуна, рабочее колесо из нержавеющей стали.
- **Масса:** 220 кг.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Комплектация:** Частотный преобразователь - по запросу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в системах отопления для перекачивания теплоносителя по трубопроводам и поддержания циркуляции в инженерном контуре. Подходит для тепловых пунктов, насосных узлов, магистральных линий и других объектов, работающих с теплоносителем до 110 °С. Ин-лайн конструкция и фланцевое присоединение упрощают включение насоса в действующую схему без переделки трубопровода. Исполнение с сухим ротором рассчитано на стационарную установку в составе оборудования, где требуются указанные гидравлические и электрические параметры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD100-40G/2SWSCJ 18,5 кВт 3х380 В, Ду 100, PN 12, 110 °C

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	40
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	100
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	18,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	220
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	12
Ду	100
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD100
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD100
Страна производства	КНР
UPC	CNP TD100-40G/2SWSCJ
Артикул производителя	TD100-40G/2SWSCJ
Артикул	930062506
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD100-40G/2SWSCJ 18,5 кВт 3x380 В, Ду 100, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>