

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD100-
48G/2SWSCJ 22 кВт 3x380 В, Ду 100, PN 12, 110 °С
(CNP TD100-48G/2SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD100-48G/2SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD100-48G/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD100-48G/2SWSCJ 22 кВт 3х380 В, Ду 100, PN 12, 110 °С

Циркуляционный насос CNP TD100-48G/2SWSCJ предназначен для систем отопления и обеспечивает перекачивание теплоносителя в составе трубопроводного контура с заданными параметрами давления, температуры и производительности. Модель серии TD100 выполнена в ин-лайн исполнении с фланцевым присоединением (Ду 100), что позволяет встраивать её непосредственно в трубопровод и использовать в стационарных инженерных системах.

Корпус изготовлен из чугуна, рабочее колесо - из нержавеющей стали. Насос рассчитан на номинальное давление P_y 12 кгс/см², работу с теплоносителем температурой до 110 °С, напор 48 м и расход 100 м³/ч. Электродвигатель мощностью 22 кВт питается от трёхфазной сети 3х380 В при частоте вращения 2900 об/мин. Масса изделия 273 кг. Частотный преобразователь поставляется по запросу.

Модель применяется в инженерных системах отопления, где требуется высокий напор, стабильная циркуляция и возможность компактного размещения на трубопроводе. Вертикальное исполнение in-line и фланцевое подключение позволяют использовать насос в тепловых пунктах, насосных станциях и магистральных участках с высокими требованиями к рабочим параметрам.

Артикул производителя: TD100-48G/2SWSCJ, внутренний артикул: 930062507.

Ключевые особенности CNP TD100-48G/2SWSCJ

- **Тип:** Циркуляционный насос с сухим ротором, ин-лайн исполнение.
- **Серия:** TD100.
- **Назначение:** Отопление.
- **Присоединение:** Фланцевое, Ду 100.
- **Рабочие параметры:** P_y 12 кгс/см², максимальная температура рабочей среды 110 °С.
- **Гидравлика:** Номинальный напор 48 м, номинальный расход 100 м³/ч.
- **Электропитание:** 3х380 В, мощность 22 кВт.
- **Материалы:** Корпус из чугуна, рабочее колесо из нержавеющей стали.
- **Масса:** 273 кг.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Комплектация:** Частотный преобразователь - по запросу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах отопления для перекачивания теплоносителя в трубопроводных контурах и поддержания заданной циркуляции. Подходит для тепловых пунктов, насосных станций, магистральных участков и других инженерных объектов, требующих работы с теплоносителем до 110 °С. Ин-лайн конструкция и фланцевое присоединение упрощают встраивание в действующую схему трубопровода. Исполнение с сухим ротором рассчитано на стационарную установку в составе оборудования, где важны указанные гидравлические параметры, питание 3x380 В и мощность 22 кВт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD100-48G/2SWSCJ 22 кВт 3х380 В, Ду 100, PN 12, 110 °С

Номинальный напор $H_{ном}$, м	48
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	100
Максимальная температура рабочей среды, °С	110
Мощность электродвигателя, кВт	22
Напряжение, В	380
Масса, кг	273
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	100
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD100
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD100
Страна производства	КНР
UPC	CNP TD100-48G/2SWSCJ
Артикул производителя	TD100-48G/2SWSCJ
Артикул	930062507
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD100-48G/2SWSCJ 22 кВт 3x380 В, Ду 100, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>