

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD100-
52G/2SWSCJ 30 кВт 3x380 В, Ду 100, PN 12, 110 °С
(CNP TD100-52G/2SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD100-52G/2SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD100-52G/2SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD100-52G/2SWSCJ 30 кВт 3х380 В, Ду 100, PN 12, 110 °С

Циркуляционный насос CNP TD100-52G/2SWSCJ предназначен для систем отопления и обеспечивает перекачивание теплоносителя в трубопроводном контуре с заданными параметрами температуры, давления и производительности. Модель серии TD100 выполнена в ин-лайн исполнении с фланцевым присоединением (Ду 100) для стационарного встраивания непосредственно в линию трубопровода без нарушения схемы циркуляции.

Корпус изготовлен из чугуна, рабочее колесо - из нержавеющей стали. Насос рассчитан на номинальное давление P_y 12 кгс/см², работу с теплоносителем температурой до 110 °С, напор 52 м и расход 130 м³/ч. Электродвигатель мощностью 30 кВт питается от трёхфазной сети 3х380 В при частоте вращения 2900 об/мин. Масса изделия 336 кг. Частотный преобразователь поставляется по запросу.

Модель применяется в инженерных системах отопления, где требуется высокая производительность, работа с повышенным напором и стабильная циркуляция горячей среды. Вертикальное исполнение in-line и фланцевое подключение позволяют использовать насос в тепловых пунктах, насосных станциях и магистральных участках, где важны надёжные гидравлические параметры и работоспособность при температурах до 110 °С.

Артикул производителя: TD100-52G/2SWSCJ, внутренний артикул: 930062508.

Ключевые особенности CNP TD100-52G/2SWSCJ

- **Тип:** Циркуляционный насос с сухим ротором, ин-лайн исполнение.
- **Серия:** TD100.
- **Назначение:** Отопление.
- **Присоединение:** Фланцевое, Ду 100.
- **Рабочие параметры:** P_y 12 кгс/см², максимальная температура рабочей среды 110 °С.
- **Гидравлика:** Номинальный напор 52 м, номинальный расход 130 м³/ч.
- **Электропитание:** 3х380 В, мощность 30 кВт.
- **Материалы:** Корпус из чугуна, рабочее колесо из нержавеющей стали.
- **Масса:** 336 кг.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Комплектация:** Частотный преобразователь - по запросу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах отопления для циркуляции теплоносителя в трубопроводных контурах и обеспечения заданных гидравлических параметров. Подходит для тепловых пунктов, насосных станций, магистральных линий и других инженерных объектов, работающих с теплоносителем до 110 °С. Ин-лайн конструкция и фланцевое присоединение упрощают встраивание в существующую схему трубопровода без переделки контура. Исполнение с сухим ротором рассчитано на стационарную установку в составе оборудования, где требуются параметры напора, расхода, питания 3x380 В и мощности 30 кВт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD100-52G/2SWSCJ 30 кВт 3х380 В, Ду 100, PN 12, 110 °С

Номинальный напор $H_{ном}$, м	52
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	130
Максимальная температура рабочей среды, °С	110
Мощность электродвигателя, кВт	30
Напряжение, В	380
Масса, кг	336
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	100
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD100
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD100
Страна производства	КНР
UPC	CNP TD100-52G/2SWSCJ
Артикул производителя	TD100-52G/2SWSCJ
Артикул	930062508
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD100-52G/2SWSCJ 30 кВт 3x380 В, Ду 100, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>