

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP TD125-28G/4SWSCJ насос циркуляционный с сухим
ротором
(CNP TD125-28G/4SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD125-28G/4SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD125-28G/4SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP TD125-28G/4SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором

Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD125-28G/4SWSCJ предназначен для систем отопления, где требуется стабильная подача теплоносителя. Модель выполнена в ин-лайн исполнении с фланцевым подключением на условный диаметр Ду 125 и рабочее давление Ру 12 кгс/см². Корпус из чугуна, рабочее колесо из нержавеющей стали.

Параметры работы: максимальная температура рабочей среды 110 °С, номинальный расход 160 м³/ч, напор 28 м, частота вращения 2900 об/мин. Электродвигатель мощностью 18,5 кВт работает от сети 380 В. Масса оборудования 340 кг. По запросу возможна поставка с частотным преобразователем.

Модель серии TD125 подходит для включения в насосные узлы отопительных систем, обеспечивая надёжную циркуляцию теплоносителя при стабильных параметрах. Артикул производителя TD125-28G/4SWSCJ соответствует конкретной модификации с заданными характеристиками напора и мощности.

Ключевые особенности CNP TD125-28G/4SWSCJ

- **Тип:** Ин-лайн, с сухим ротором.
- **Назначение:** Отопление.
- **Подключение:** Фланцевое, Ду 125.
- **Рабочее давление:** Ру 12 кгс/см².
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Нержавеющая сталь.
- **Температура рабочей среды:** До 110 °С.
- **Номинальный расход:** 160 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 28 м.
- **Электропитание:** 380 В.
- **Мощность двигателя:** 18,5 кВт.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Масса:** 340 кг.
- **Частотный преобразователь:** Доступен по запросу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах отопления, магистралях с фланцевым присоединением и в составе насосных установок для циркуляции теплоносителя. Ин-лайн конструкция позволяет устанавливать оборудование непосредственно в трубопровод без перестройки обвязки. Модель рассчитана на эксплуатацию при температуре среды до 110 °С с расходом 160 м³/ч и напором 28 м, что соответствует требованиям инженерных систем теплоснабжения среднего диаметра.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP TD125-28G/4SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором

Номинальный напор $H_{ном}$, м	28
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Доступен по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	160
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	18,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	340
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	125
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD125
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD125
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD125-28G/4SWSCJ
Артикул	930062604
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP TD125-28G/4SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>