

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
CNP TD125-48G/4SWSCJ насос циркуляционный с сухим  
ротором  
(CNP TD125-48G/4SWSCJ)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP TD125-48G/4SWSCJ

---

Характеристики товара

---

Фото CNP TD125-48G/4SWSCJ

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Описание CNP TD125-48G/4SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором

Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD125-48G/4SWSCJ предназначен для систем отопления с фланцевым присоединением на условный диаметр Ду 125 и рабочее давление Ру 12 кгс/см<sup>2</sup>. Модель выполнена в ин-лайн исполнении с одинарной схемой. Корпус изготовлен из чугуна, рабочее колесо - из нержавеющей стали.

Параметры работы: максимальная температура рабочей среды 110 °С, номинальный расход 160 м<sup>3</sup>/ч, напор 48 м, частота вращения 2900 об/мин. Электродвигатель мощностью 37 кВт работает от сети 380 В. Масса оборудования 492 кг. По запросу доступна поставка с частотным преобразователем.

Модель серии TD125 с максимальным в линейке напором 48 м подходит для сложных систем отопления с повышенным гидравлическим сопротивлением и протяжёнными магистралями. Артикул производителя TD125-48G/4SWSCJ соответствует конкретной модификации с заданными параметрами.

## Ключевые особенности CNP TD125-48G/4SWSCJ

- **Тип:** Ин-лайн, с сухим ротором.
- **Назначение:** Отопление.
- **Подключение:** Фланцевое, Ду 125.
- **Рабочее давление:** Ру 12 кгс/см<sup>2</sup>.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Нержавеющая сталь.
- **Температура рабочей среды:** До 110 °С.
- **Номинальный расход:** 160 м<sup>3</sup>/ч.
- **Номинальный напор:** 48 м.
- **Электропитание:** 380 В.
- **Мощность двигателя:** 37 кВт.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Масса:** 492 кг.
- **Частотный преобразователь:** Доступен по запросу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в системах отопления с фланцевым подключением и линейной установкой в магистраль. Ин-лайн конструкция обеспечивает удобное включение оборудования в трубопровод. Модель рассчитана на работу при температуре среды до 110 °С с расходом 160 м<sup>3</sup>/ч и напором 48 м, соответствуя требованиям сложных инженерных контуров отопления с максимальным гидравлическим сопротивлением.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики CNP TD125-48G/4SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	48
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Доступен по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	160
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	37
Напряжение, В	380
Масса, кг	492
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	12
Ду	125
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD125
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD125
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD125-48G/4SWSCJ
Артикул	930062607
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Фото CNP TD125-48G/4SWSCJ насос циркуляционный с сухим ротором



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>