

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Циркуляционный насос CNP TD150-25/4SWSCJ с сухим
ротором, 22 кВт, 380 В, Ду 150, PN 12, 110 °С
(CNP TD150-25/4SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD150-25/4SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD150-25/4SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Циркуляционный насос CNP TD150-25/4SWSCJ с сухим ротором, 22 кВт, 380 В, Ду 150, PN 12, 110 °С

Циркуляционный насос CNP TD150-25/4SWSCJ серии TD150 предназначен для систем отопления жилых и коммерческих зданий, где требуется стабильная циркуляция теплоносителя в режиме in-line. Модель выполнена в одинарном исполнении с фланцевым соединением, рассчитана на условный проход Ду 150 и рабочее давление PN 12. Конструкция с сухим ротором обеспечивает надежную работу стационарных насосных установок с совместимостью трубопроводной обвязки соответствующего диаметра.

Корпус изготовлен из чугуна, рабочее колесо - из нержавеющей стали, допускается применение в тепловых контурах с температурой среды до 110 °С. Электродвигатель мощностью 22 кВт работает от трехфазной сети 380 В при частоте вращения 2900 об/мин. Насос обеспечивает номинальный напор 25 м и расход 200 м³/ч при массе 365 кг. Артикул производителя TD150-25/4SWSCJ.

Оборудование используется в отопительных системах зданий и технологических тепловых контурах для перекачки теплоносителя через магистрали большого диаметра. Исполнение in-line позволяет монтировать насос прямо в трубопровод, а фланцевое присоединение упрощает интеграцию в стандартные схемы. По запросу предусмотрена комплектация частотным преобразователем для подбора оптимального режима работы под особенности конкретной системы и требуемые гидравлические параметры.

Ключевые особенности TD150-25/4SWSCJ

- **Тип:** Ин-лайн.
- **Исполнение:** Одинарный.
- **Назначение:** Отопление.
- **Серия:** TD150.
- **Условный проход:** Ду 150.
- **Рабочее давление:** PN 12.
- **Температура рабочей среды:** До 110 °С.
- **Номинальный напор:** 25 м.
- **Номинальный расход:** 200 м³/ч.
- **Мощность двигателя:** 22 кВт.
- **Напряжение:** 380 В.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Нержавеющая сталь.
- **Масса:** 365 кг.
- **Частотный преобразователь:** Комплектация по запросу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах отопления для перемещения теплоносителя по магистралям большого диаметра с поддержанием заданных параметров циркуляции. Подходит для включения в вертикальные и линейные трубопроводные схемы инженерных узлов, где необходимы фланцевое соединение, трехфазное питание и достаточно высокая производительность.

Модель TD150-25/4SWSCJ используется в тепловых контурах жилых, промышленных и коммерческих зданий с условным проходом Ду 150 и рабочим давлением PN 12. Конструкция с сухим ротором и номинальным напором 25 м обеспечивает надежную циркуляцию теплоносителя при температуре до 110 °С. По необходимости возможна комплектация частотным преобразователем для оптимизации работы системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Циркуляционный насос CNP TD150-25/4SWSCJ с сухим ротором, 22 кВт, 380 В, Ду 150, PN 12, 110 °С

Частота вращения вала	2900 об/мин
Номинальный расход	200 м³/ч
Номинальный напор	25 м
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Максимальная температура рабочей среды	110 °С
Мощность электродвигателя	22 кВт
Напряжение	380 В
Масса	365 кг
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
Рабочее давление	PN 12
Условный проход	Ду 150
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Циркуляционный насос с сухим ротором CNP TD150
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD150
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD150-25/4SWSCJ
Артикул	930062703
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Циркуляционный насос CNP TD150-25/4SWSCJ с сухим ротором, 22 кВт, 380 В, Ду 150, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>